INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO

PETROLINE®

ANTICONGELANTE

CC 5% - (O.A.T.)

100% ORGANICO

PROTECCION: -2,5 ºC

DESCRIPCION:

ANTICONGELANTE 5% ES UN FLUIDO **100% ORGANICO** DE NUEVA GENERACION QUE EN SU COMPOSICION INCLUYE EXCLUSIVAMENTE **ADITIVOS ORGANICOS** DE EXCELENTE CALIDAD, ESTOS PROPORCIONAN AL CIRCUITO DE REFRIGERACION UNA PROTECCION SEGUN NORMAS HASTA -2,5 ºC.

CON ESTA NUEVA FORMULACION SE CONSIGUE UN FLUIDO DE GRAN DURABILIDAD, QUE CONSERVA AL MAXIMO LAS PROPIEDADES ANTICORROSIVAS, EVITA LA FORMACION DE DEPOSITOS Y AUMENTA LA CAPACIDAD DE TRANSFERENCIA TERMICA EN EL CIRCUITO DE REFRIGERACION. BASICAMENTE ES UN ANTICONGELANTE CONCENTRADO AL 5% CON BASE MONOETILENGLICOL Y OTROS DEPRESORES DEL PUNTO DE CONGELACION, PAQUETE DE ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIESPUMANTES, ANTIOXIDANTES, ANTIHERRUMBRES, ALGICIDAS Y BACTERICIDAS; Y EXENTO DE AMINAS, FOSFATOS, NITRITOS Y SILICATOS. GRACIAS A TODOS SUS COMPONENTES EVITA LAS POSIBLES AVERIAS TIPICAS DE OTROS PRODUCTOS DE MENOR CALIDAD.

VENTAJAS:

- ☑ NO SE EVAPORA DURANTE SU USO.
- ☑ SE PUEDE USAR DURANTE TODAS LAS ESTACIONES DEL AÑO EN UN CIRCUITO PREVIAMENTE LIMPIO Y BIEN CUIDADO.
- ☑ NO ES CORROSIVO PARA EL ALUMINIO NI SUS ALEACIONES, NI PARA LOS METALES NORMALMENTE USADOS EN LOS MOTORES Y EN LOS SISTEMAS DE REFRIGERACION.
- ☑ ANTIESPUMANTE EN LOS SISTEMAS DE REFRIGERACION QUE NO SON CONTAMINADOS POR LOS GASES DE LA COMBUSTION.
- ☑ PROTEGE CONTRA LA EBULLICION Y EL CONSIGUIENTE AUMENTO DE LA PRESION EN LOS CIRCUITOS CERRADOS.
- ☑ TODA LA ADITIVACION QUE CONTIENE ES DE BAJA TOXICIDAD, CON LO CUAL PROTEGE EL MEDIO AMBIENTE.
- ☑ ELEVADO PUNTO DE EBULLICION, QUE DA UNA EXCELENTE PROTECCION CONTRA LA CAVITACION.
- ☑ **FORMULACION ORGANICA EXENTA DE ÁCIDO 2-ETILHEXANOICO (2-EHA).**

PRESENTACION:

EL PRODUCTO SE PRESENTA EN COLOR VERDE Y ROSA.

DATOS FISICO TECNICOS

CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS)

DENSIDAD A 20 ºC.	1006
PUNTO DE EBULLICION 2,4 BAR > DE	105 ºC.
PH A 20 ºC.	8
INICIO DE CRISTALIZACION	-2 ºC.
PROTECCION	-2,5 ºC.

CORROSION:

COBRE	0,2mg/cm
SOLDADURA	0,2mg/cm
LATON	0,2mg/cm
ACERO	0,2mg/cm
FUNDICION	0,2mg/cm
ALUMINIO	0,2mg/cm

** DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.* | *CODIGO UFI: NO APLICABLE*

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO Nº: 01-160500-ES-FC-ANTICON-5

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA: 02/01/2024

REVISION: 1-2024

VOLUMEN	REFERENCIAS	VERDE	ROSA			
1L.		1160300	1165300			
5L.		1160500	1165500			
20L.		1161000	1166000			
200L.		1161500	1166500			
1000L.		1162000	1167000			