

INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



ANTICONGELANTE CC 30% - (I.A.T.)



PROTECCION: -18 °C

DESCRIPCION:

ANTICONGELANTE 30% CON ADITIVACION DE TECNOLOGIA INORGANICA ES UN FLUIDO CONVENCIONAL DEL TIPO NO EVAPORABLE, Y DE EXCELENTE CALIDAD, QUE PROPORCIONA AL CIRCUITO DE REFRIGERACION UNA MAGNIFICA PROTECCION SEGUN NORMAS HASTA -18 °C.

ANTICONGELANTE DILUIDO CON BASE MONOETILENGLICOL Y OTROS DEPRESORES DEL PUNTO DE CONGELACION, PAQUETE DE ADITIVOS, ANTI-OXIDANTES, ANTICORROSIVOS, ANTIESPUMANTES, ANTIHERRUMBRES, ALGICIDAS Y BACTERICIDAS; GRACIAS A TODOS SUS COMPONENTES EVITA LAS POSIBLES AVERIAS TIPICAS DE OTROS PRODUCTOS DE MENOR CALIDAD.

VENTAJAS:

- NO SE EVAPORA DURANTE SU USO.
- SE PUEDE USAR DURANTE TODAS LAS ESTACIONES DEL AÑO EN UN CIRCUITO PREVIAMENTE LIMPIO Y BIEN CUIDADO.
- NO ES CORROSIVO PARA EL ALUMINIO NI SUS ALEACIONES, NI PARA LOS METALES NORMALMENTE USADOS EN LOS MOTORES Y EN LOS SISTEMAS DE REFRIGERACION.
- ANTIESPUMANTE EN LOS SISTEMAS DE REFRIGERACION QUE NO SON CONTAMINADOS POR LOS GASES DE LA COMBUSTION.
- PROTEGE CONTRA LA EBULLICION Y EL CONSIGUIENTE AUMENTO DE LA PRESION EN LOS CIRCUITOS CERRADOS.
- TODA LA ADITIVACION QUE CONTIENE ES DE BAJA TOXICIDAD, CON LO CUAL PROTEGE EL MEDIO AMBIENTE.
- SE ACONSEJA EL CAMBIO CADA 2 AÑOS.
- FORMULACION EXENTA DE ÁCIDO 2-ETILHEXANOICO (2-EHA).**

PRESENTACION:

EL PRODUCTO SE PRESENTA EN COLOR VERDE, ROSA, AMARILLO Y AZUL.

DATOS FISICO TECNICOS

CARACTERISTICAS (VALORES TÍPICOS)

DENSIDAD A 20 °C.----- 1040
 PUNTO DE EBULLICION 2,4 BAR > DE 124 °C.
 PH A 20 °C. ----- 8
 INICIO DE CRISTALIZACION ----- -15 °C.
 PROTECCION ----- -18 °C.

CORROSION:

COBRE ----- 0,1mg/cm
 SOLDADURA ----- 0,1mg/cm
 LATON ----- 0,1mg/cm
 ACERO ----- 0,1mg/cm
 FUNDICION ----- 0,1mg/cm
 ALUMINIO ----- 0,1mg/cm

NIVELES DE CALIDAD:

UNE: 26-361-88
 ASTM D-4340-89, D-3306
 SAE J-1034

* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: 7550-80QN-X00Y-HG24

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO N°: 01-190301-ES-FC-ANTICON-30M

VERDE

ROSA

AMARILLO

AZUL

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
 NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
 CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
 TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

02/01/2024

REVISION

1-2024

VOLUMEN

1L.
5L.
20L.
200L.
1000L.

REFERENCIAS

1190201
1190301
1190501
1191001
1192001

1195201
1195301
1195501
1196001
1197001

1197101
1197201
1197221
1197241
1197251

1197301
1197401
1197421
1197441
1197451