

# INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO



# ANTICONGELANTE CC 30%M



## PROTECCIÓN: -18 °C

### DESCRIPCIÓN:

**ANTICONGELANTE MINERAL 30%** ES UN FLUIDO CONVENCIONAL DEL TIPO NO EVAPORABLE, Y DE EXCELENTE CALIDAD, QUE PROPORCIONA AL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN UNA MAGNIFICA PROTECCIÓN SEGÚN NORMAS HASTA -18 °C.

ANTICONGELANTE DILUIDO CON BASE MONOETILENGLICOL Y OTROS DEPRESORES DEL PUNTO DE CONGELACIÓN, PAQUETE DE ADITIVOS, ANTI-OXIDANTES, ANTICORROSIVOS, ANTIESPUMANTES, ANTIHERRUMBRES, ALGICIDAS Y BACTERICIDAS; GRACIAS A TODOS SUS COMPONENTES EVITA LAS POSIBLES AVERIAS TÍPICAS DE OTROS PRODUCTOS DE MENOR CALIDAD.

## DATOS FÍSICO TÉCNICOS

### CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS)

DENSIDAD A 20 °C.----- 1040  
 PUNTO DE EBULLICIÓN 2,4 BAR > DE 124 °C.  
 PH A 20 °C. ----- 8  
 INICIO DE CRISTALIZACIÓN ----- -15 °C.  
 PROTECCIÓN ----- -18 °C.

### CORROSIÓN:

COBRE ----- 0,1mg/cm  
 SOLDADURA ----- 0,1mg/cm  
 LATÓN ----- 0,1mg/cm  
 ACERO ----- 0,1mg/cm  
 FUNDICIÓN ----- 0,1mg/cm  
 ALUMINIO ----- 0,1mg/cm

### VENTAJAS:

- ✓ NO SE EVAPORA DURANTE SU USO.
- ✓ SE PUEDE USAR DURANTE TODAS LAS ESTACIONES DEL AÑO EN UN CIRCUITO PREVIAMENTE LIMPIO Y BIEN CUIDADO.
- ✓ NO ES CORROSIVO PARA EL ALUMINIO NI SUS ALEACIONES, NI PARA LOS METALES NORMALMENTE USADOS EN LOS MOTORES Y EN LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN.
- ✓ ANTIESPUMANTE EN LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN QUE NO SON CONTAMINADOS POR LOS GASES DE LA COMBUSTIÓN.
- ✓ PROTEGE CONTRA LA EBULLICIÓN Y EL CONSIGUIENTE AUMENTO DE LA PRESIÓN EN LOS CIRCUITOS CERRADOS.
- ✓ TODA LA ADITIVACIÓN QUE CONTIENE ES DE BAJA TOXICIDAD, CON LO CUAL PROTEGE EL MEDIO AMBIENTE.
- ✓ SE ACONSEJA EL CAMBIO CADA 2 AÑOS.

### PRESENTACIÓN:

EL PRODUCTO SE PRESENTA EN COLOR VERDE, ROSA, AMARILLO Y AZUL.

\* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: 7550-80QN-X00Y-HG24

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARÁMETROS EN SUS FABRICADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TÉCNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATÁLOGO Nº: 01-190301-ES-FC-ANTICON-30M

VERDE

ROSA

AMARILLO

AZUL

**DISLOMAR S.L.U.**

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5  
 NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393  
 CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.  
 TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

15/01/2022

REVISIÓN

1-2022

VOLUMEN

1L.  
5L.  
20L.  
200L.  
1000L.

REFERENCIAS

1190201  
1190301  
1190501  
1191001  
1192001

1195201  
1195301  
1195501  
1196001  
1197001

1197101  
1197201  
1197221  
1197241  
1197251

1197301  
1197401  
1197421  
1197441  
1197451