INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO

PETROLINE®

ANTICONGELANTE

CC 40% - (P-SI-OAT)

ORGANIC-LOBRID / G12 EVO

PROTECCION: -25 ºC

DESCRIPCION:

ANTICONGELANTE ORGANICO 40% G12 EVO ES UN FLUIDO FORMULADO CON ACIDOS ORGANICOS, SILICATOS Y FOSFATOS, QUE EN SU COMPOSICION INCLUYE EXCLUSIVAMENTE ADITIVOS DE EXCELENTE CALIDAD, ESTOS PROPORCIONAN AL CIRCUITO DE REFRIGERACION UNA MAGNIFICA PROTECCION SEGUN NORMAS HASTA -25 ºC.

CON ESTE **G12 EVOLUCIONADO** SE CONSIGUE UN FLUIDO DE GRAN DURABILIDAD, QUE CONSERVA AL MAXIMO LAS PROPIEDADES ANTICORROSIVAS, EVITA LA FORMACION DE DEPOSITOS Y AUMENTA LA CAPACIDAD DE TRANSFERENCIA TERMICA EN EL CIRCUITO DE REFRIGERACION. BASICAMENTE ES UN ANTICONGELANTE CONCENTRADO AL 40% CON BASE MONOETILENGLICOL Y OTROS DEPRESORES DEL PUNTO DE CONGELACION, PAQUETE DE ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIESPUMANTES, ANTIOXIDANTES, ANTIHERRUMBRES, ALGICIDAS Y BACTERICIDAS; Y EXENTO DE AMINAS Y NITRITOS. GRACIAS A TODOS SUS COMPONENTES EVITA LAS POSIBLES AVERIAS TIPICAS DE OTROS PRODUCTOS DE MENOR CALIDAD.

VENTAJAS:

- ✔ FORMULACION CON TECNOLOGIA **P-Si-OAT**.
- ✔ SE PUEDE USAR DURANTE TODAS LAS ESTACIONES DEL AÑO EN UN CIRCUITO PREVIAMENTE LIMPIO Y BIEN CUIDADO.
- ✔ NO ES CORROSIVO PARA EL ALUMINIO NI SUS ALEACIONES, NI PARA LOS METALES NORMALMENTE USADOS EN LOS MOTORES Y EN LOS SISTEMAS DE REFRIGERACION.
- ✔ ANTIESPUMANTE EN LOS SISTEMAS DE REFRIGERACION QUE NO SON CONTAMINADOS POR LOS GASES DE LA COMBUSTION.
- ✔ PROTEGE CONTRA LA EBULLICION Y EL CONSIGUIENTE AUMENTO DE LA PRESION EN LOS CIRCUITOS CERRADOS.
- ✔ TODA LA ADITIVACION QUE CONTIENE ES DE BAJA TOXICIDAD, CON LO CUAL PROTEGE EL MEDIO AMBIENTE.
- ✔ ELEVADO PUNTO DE EBULLICION, QUE DA UNA EXCELENTE PROTECCION CONTRA LA CAVITACION.
- ✔ FLUIDO DE MUY LARGA DURACION TIPO **ELC** Y **NA FREE**.
- ✔ **SUPERA LA NORMA G12 EVO (VW TL 774 L)** Y ES COMPATIBLE CON **G12 (VW TL 774 D), G12+ (VW TL 774 F), G12++ (VW TL 774 G)** Y SUSTITUYE A **G13 (VW TL 774 J)** DONDE EL FABRICANTE LO PRECONIZA.
- ✔ **FORMULACION ORGANICA EXENTA DE ÁCIDO 2-ETILHEXANOICO (2-EHA).**

PRESENTACION:

EL PRODUCTO SE PRESENTA EXCLUSIVAMENTE EN COLOR ROSA.

DATOS FISICO TECNICOS

CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS)

DENSIDAD A 20 ºC.	1050
PUNTO DE EBULLICION 2,4 BAR > DE	140 ºC.
PH A 20 ºC.	8
INICIO DE CRISTALIZACION	-24 ºC.
PROTECCION	-25 ºC.

CORROSION:

COBRE	0,1mg/cm
SOLDADURA	0,1mg/cm
LATON	0,1mg/cm
ACERO	0,1mg/cm
FUNDICION	0,1mg/cm
ALUMINIO	0,1mg/cm

NIVELES DE CALIDAD:

ASTM D3306 (VehIculo ligero)
ASTM D4656 (VehIculo ligero)
BS 6580 : NFR 15-601 : UNE 26-361-88/1
SAE Standards SAE J1034 : MB 325.3
RENAULT TIPO D : CITROËN-PEUGEOT PSA B71 5110
VW TL 774 D (G12) VW TL 774 F (G12+)
VW TL 774 L (G12 EVO) COLOR ROSA

** DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.* | *CODIGO UFI: S850-S0E2-800F-5TN6*

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO Nº: 01-198203-ES-FC-ANTICON-40EVO

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA	VOLUMEN	REFERENCIAS	ROSA
02/01/2024	1L.	1198201	
	5L.	1198203	
REVISION	20L.	1198205	
1-2024	200L.	1198208	
	1000L.	1198210	