

# INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

**NUEVO.**



## ANTICONGELANTE 40% EVO



**ORGANIC-LOBRID / G12 EVO / P-Si-OAT**

**PROTECCIÓN: -25 °C**

**DESCRIPCIÓN:**

**ANTICONGELANTE ORGÁNICO 40% G12 EVO** ES UN FLUIDO FORMULADO CON ÁCIDOS ORGÁNICOS, SILICATOS Y FOSFATOS, QUE EN SU COMPOSICIÓN INCLUYE EXCLUSIVAMENTE ADITIVOS DE EXCELENTE CALIDAD, ESTOS PROPORCIONAN AL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN UNA MAGNIFICA PROTECCIÓN SEGÚN NORMAS HASTA -25 °C.

CON ESTE **G12 EVOLUCIONADO** SE CONSIGUE UN FLUIDO DE GRAN DURABILIDAD, QUE CONSERVA AL MÁXIMO LAS PROPIEDADES ANTICORROSIVAS, EVITA LA FORMACIÓN DE DEPÓSITOS Y AUMENTA LA CAPACIDAD DE TRANSFERENCIA TÉRMICA EN EL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN. BÁSICAMENTE ES UN ANTICONGELANTE CONCENTRADO AL 40% CON BASE MONOETILENGLICOL Y OTROS DEPRESORES DEL PUNTO DE CONGELACIÓN, PAQUETE DE ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIESPUMANTES, ANTIOXIDANTES, ANTIHERRUMBRES, ALGICIDAS Y BACTERICIDAS; Y EXENTO DE AMINAS, Y NITRITOS. GRACIAS A TODOS SUS COMPONENTES EVITA LAS POSIBLES AVERÍAS TÍPICAS DE OTROS PRODUCTOS DE MENOR CALIDAD.

### DATOS FÍSICO TÉCNICOS

**CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS)**

DENSIDAD A 20 °C.----- 1050  
 PUNTO DE EBULLICIÓN 2,4 BAR > DE 140 °C.  
 PH A 20 °C. ----- 8  
 INICIO DE CRISTALIZACIÓN ----- -24 °C.  
 PROTECCIÓN ----- -25 °C.

**CORROSIÓN:**

COBRE ----- 0,1mg/cm  
 SOLDADURA ----- 0,1mg/cm  
 LATÓN ----- 0,1mg/cm  
 ACERO ----- 0,1mg/cm  
 FUNDICIÓN ----- 0,1mg/cm  
 ALUMINIO ----- 0,1mg/cm

**NIVELES DE CALIDAD:**

ASTM D3306 (Vehículo ligero)  
 ASTM D4656 (Vehículo ligero)  
 BS 6580 : NFR 15-601 : UNE 26-361-88/1  
 SAE Standards SAE J1034 : MB 325.3  
 RENAULT TIPO D : CITROËN-PEUGEOT PSA B71 5110  
**VW TL 774 D (G12) VW TL 774 F (G12+)**  
**VW TL 774 L (G12 EVO) COLOR ROSA**

**VENTAJAS:**

- ✓ FORMULACIÓN CON TECNOLOGIA **P-Si-OAT**.
- ✓ SE PUEDE USAR DURANTE TODAS LAS ESTACIONES DEL AÑO EN UN CIRCUITO PREVIAMENTE LIMPIO Y BIEN CUIDADO.
- ✓ NO ES CORROSIVO PARA EL ALUMINIO NI SUS ALEACIONES, NI PARA LOS METALES NORMALMENTE USADOS EN LOS MOTORES Y EN LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN.
- ✓ ANTIESPUMANTE EN LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN QUE NO SON CONTAMINADOS POR LOS GASES DE LA COMBUSTIÓN.
- ✓ PROTEGE CONTRA LA EBULLICIÓN Y EL CONSIGUIENTE AUMENTO DE LA PRESIÓN EN LOS CIRCUITOS CERRADOS.
- ✓ TODA LA ADITIVACIÓN QUE CONTIENE ES DE BAJA TOXICIDAD, CON LO CUAL PROTEGE EL MEDIO AMBIENTE.
- ✓ ELEVADO PUNTO DE EBULLICIÓN, QUE DA UNA EXCELENTE PROTECCIÓN CONTRA LA CAVITACIÓN.
- ✓ FLUIDO DE MUY LARGA DURACIÓN TIPO **ELC Y NA FREE**.
- ✓ **SUPERA LA NORMA G12 EVO (VW TL 774 L) Y ES COMPATIBLE CON G12 (VW TL 774 D), G12+ (VW TL 774 F), G12++ (VW TL 774 G) Y SUSTITUYE A G13 (VW TL 774 J) DONDE EL FABRICANTE LO PRECONIZA.**

**PRESENTACIÓN:**

EL PRODUCTO SE PRESENTA EXCLUSIVAMENTE EN COLOR ROSA.

\* *DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.*

*CODIGO UFI: S850-S0E2-800F-5TN6*

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARÁMETROS EN SUS FABRICADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TÉCNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATÁLOGO Nº: 01-198203-ES-FC-ANTICON-40EVO		ROSA						
<b>DISLOMAR S.L.U.</b>  CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5 NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393 CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA. TLF: 968330071 / info@dislomar.com	FECHA	VOLUMEN	REFERENCIAS					
	15/01/2022			1L.	1198201			
	REVISIÓN			5L.	1198203			
				20L.	1198205			
	1-2022			200L.	1198208			
1000L.		1198210						