

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO



MOTOR OIL

SAE 10 - SAE 20 - SAE 30 - SAE 40 - SAE 50

Premium Monogrado



DESCRIPCIÓN:

MOTOR OIL PREMIUM ES UN ACEITE LUBRICANTE MONOGRADO PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS DE GASOLINA Y DIESEL DE USO NORMAL EN AUTOMOVILES EN LOS QUE SE REALICEN PERIODOS DE CAMBIO AJUSTADOS A LOS INTERVALOS SOLICITADOS POR EL FABRICANTE PARA ESTE LUBRICANTE.

ESTE PRODUCTO ESTÁ COMPUESTO DE LAS MEJORES BASES ALTAMENTE REFINADAS Y LOS MÁS MODERNOS ADITIVOS, QUE GARANTIZAN UNA PERFECTA LUBRICACIÓN EN TODAS LAS CONDICIONES DE UTILIZACIÓN EN LAS QUE EL FABRICANTE RECOMIENDA EL USO DE UN LUBRICANTE MONOGRADO CON ESTAS ESPECIFICACIONES Y SUS NIVELES DE CALIDAD.

VENTAJAS:

- ✓ EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- ✓ GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ✓ GRAN PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- ✓ BUENA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN.
- ✓ LUBRICANTE EN MOTORES DE USO MODERADO.

DATOS FÍSICO TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS)

	SAE 10	SAE 20	SAE 30	SAE 40	SAE 50
DENSIDAD A 20 °C, g/ml (ASTM D4052)	0,880	0,885	0,887	0,892	0,895
VISCOSIDAD A 40 °C, cST. (ASTM D445)	80	90	106	154	168
VISCOSIDAD A100 °C. cST. (ASTM D445)	8,5	10	11,6	14,9	16
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270)	> 95	> 95	> 95	> 95	> 95
PUNTO DE INFLAMACIÓN °C. (ASTM D92)	> 215	> 220	> 220	> 220	> 220
PUNTO DE CONGELACIÓN °C. (ASTM D97)	-23	-23	-23	-21	-20
T.B.N. (ASTM D-2896)	7	7,0	7,5	7,5	7,5

NIVELES DE CALIDAD: API ----- SF - CD

SAE 10 - SAE 20 - SAE 30 - SAE 40 - SAE 50

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARÁMETROS EN SUS FABRICADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TÉCNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATÁLOGO Nº: 01-122300-ES-FC-PREMIUM-MONOGRADO

PREM. SAE 10 PREM. SAE 20 PREM. SAE 30 PREM. SAE 40 PREM. SAE 50

DISLOMAR S.L.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

12/01/2017

REVISIÓN

1-2017

VOLUMEN

500cc
1L.
5L.
25L.
205L.
1000L.

REFERENCIAS

1122300	1122400	1122500	1122600	1122700
1122310	1122410	1122510	1122610	1122710
1122330	1122430	1122530	1122630	1122730
1122340	1122440	1122540	1122640	1122740