

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO



ACEITE DE HORQUILLAS FORK OIL CRONO



SINTHETIC FORTIFIED SAE 25

DESCRIPCIÓN:

LUBRICANTE HIDRÁULICO SINTÉTICO FORMULADO CON LAS MEJORES MATERIAS PRIMAS CON ADITIVOS 100 % SINTÉTICOS; POR SU COMPOSICIÓN ESTE LUBRICANTE ESTÁ FORMULADO PARA SU USO EN LAS SUSPENSIONES TELESCÓPICAS INCLUSO INVERTIDAS DE LAS MÁS MODERNAS MOTOCICLETAS, QUADS, Y SCOOTER CON LAS ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS.

SUS ENSAYOS Y PRUEBAS SE HAN REALIZADO BAJO LAS MÁXIMAS GARANTIAS TEÓRICAS Y BAJO LAS MÁXIMAS CONDICIONES DE TRABAJO REAL; EL RESULTADO ES UN FLUIDO DE MUY ALTAS PRESTACIONES, QUE AUMENTA EL RENDIMIENTO ÓPTIMO Y LA ESTABILIDAD DE LA MOTOCICLETA O SCOOTER INCLUSO EN LAS CONDICIONES DE USO MÁS SEVERAS SIN PROVOCAR DETERIORO DEBIDO AL EXTREMO CALENTAMIENTO DEL USO RACING.

DATOS FÍSICO TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS)

| | |
|--|-------|
| GRAO ISO VG | 68 |
| DENSIDAD A 15° C. (ASTM D1298) | 0,884 |
| INDICE DE VISCOSIDAD (ASTM D2270) | 189 |
| PUNTO DE INFLAMACIÓN °C. (ASTM D92) ---- | 226 |
| PUNTO DE CONGELACIÓN °C. (ASTM D97) -- | -27 |

NIVELES DE CALIDAD:

| | |
|-----------|-----|
| ISO | HV |
| NIP | FO3 |

VENTAJAS:

- APTO PARA TODO TIPO DE SUSPENSIONES DE SUPERBIKES Y SCOOTER DE ALTAS PRESTACIONES.
- MÍNIMA FRICCIÓN INTERNA GRACIAS A SUS ADITIVOS QUE A SU VEZ DISMINUYEN EL DETERIORO DE LOS RETENES.
- MANTIENE LIMPIA INTERNAMENTE LA HORQUILLA DANDO LA MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA EL DESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y AL ENVEJECIMIENTO.
- GRACIAS A SU COMPOSICIÓN SINTÉTICA Y A SU ALTO INDICE DE VISCOSIDAD ALARGA LOS INTERVALOS DE CAMBIO.
- UTILICESE EL GRADO DE VISCOSIDAD QUE RECOMIENDE EL FABRICANTE.
- ADITIVADO CON PROTECTORES PARA JUNTAS Y RETENES.

PROPIEDADES

BIODEGRADABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARÁMETROS EN SUS FABRICADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TÉCNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATÁLOGO Nº:01-920573-ES-FC-FORKOIL-25

FORK OIL - 25

DISLOMAR S.L.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

12/01/2017

REVISIÓN

1-2017

VOLUMEN

500cc
1L.
5L.
25L.
50L.
205L.

REFERENCIAS

1920573