INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



ANTICONGELANTE

CC 42% - (O.A.T.)



DATOS FISICO TECNICOS

CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS)

DENSIDAD A 20 °C	1055
PUNTO DE EBULLICION 2,4 BAR > DE	142 °C.
PH A 20 °C	8
INICIO DE CRISTALIZACION	-25 °C.
PROTECCION	-28 °C.

CORROSION:

COBRE	0,1mg/cm
SOLDADURA	0,1mg/cm
LATON	0,1mg/cm
	0,1mg/cm
FUNDICION	0,1mg/cm
ALUMINIO	0,1mg/cm

NIVELES DE CALIDAD:

SEAT AUDI

VW TL 774 D (G12)

100% ORGANICO (G12) PROTECCION: -28 °C

DESCRIPCION:

ANTICONGELANTE 42% (G12) ES UN FLUIDO 100% ORGANICO DE NUEVA GENERACION QUE EN SU COMPOSICION INCLUYE EXCLUSIVAMENTE ADITIVOS ORGANICOS DE EXCELENTE CALIDAD, ESTOS PROPORCIONAN AL CIRCUITO DE REFRIGERACION UNA MAGNIFICA PROTECCION SEGUN NORMAS HASTA -28 °C.

CON ESTA NUEVA FORMULACION SE CONSIGUE UN FLUIDO DE GRAN DURABILIDAD, QUE CONSERVA AL MAXIMO LAS PROPIEDADES ANTICORROSIVAS, EVITA LA FORMACION DE DEPOSITOS Y AUMENTA LA CAPACIDAD DE TRANSFERENCIA TERMICA EN EL CIRCUITO DE REFRIGERACION. BASICAMENTE ES UN ANTICONGELANTE CONCENTRADO AL 42% CON BASE MONOETILENGLICOL Y OTROS DEPRESORES DEL PUNTO DE CONGELACION, PAQUETE DE ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIESPUMANTES, ANTIOXIDANTES, ANTIHERRUMBRES, ALGICIDAS Y BACTERICIDAS; Y EXENTO DE AMINAS, FOSFATOS, NITRITOS Y SILICATOS. GRACIAS A TODOS SUS COMPONENTES EVITA LAS POSIBLES AVERIAS TIPICAS DE OTROS PRODUCTOS DE MENOR CALIDAD.

VENTAJAS:

- ✓ NO SE EVAPORA DURANTE SU USO.
- ✓ SE PUEDE USAR DURANTE TODAS LAS ESTACIONES DEL AÑO EN UN CIR-CUITO PREVIAMENTE LIMPIO Y BIEN CUIDADO.
- ✓ NO ES CORROSIVO PARA EL ALUMINIO NI SUS ALEACIONES, NI PARA LOS METALES NORMALMENTE USADOS EN LOS MOTORES Y EN LOS SISTEMAS DE REFRIGERACION.
- ✓ ANTIESPUMANTE EN LOS SISTEMAS DE REFRIGERACION QUE NO SON CONTAMINADOS POR LOS GASES DE LA COMBUSTION.
- ✓ PROTEGE CONTRA LA EBULLICION Y EL CONSIGUIENTE AUMENTO DE LA PRESION EN LOS CIRCUITOS CERRADOS.
- ☑ TODA LA ADITIVACION QUE CONTIENE ES DE BAJA TOXICIDAD, CON LO CUAL PROTEGE EL MEDIO AMBIENTE.
- ✓ ELEVADO PUNTO DE EBULLICION, QUE DA UNA EXCELENTE PROTECCION CONTRA LA CAVITACION.
- ✓ SUPERA LA NORMA G12 (VW TL 774 D).
- ✓ FORMULACION ORGANICA EXENTA DE ÁCIDO 2-ETILHEXANOICO (2-EHA).

PRESENTACION:

EL PRODUCTO SE PRESENTA EN COLOR ROJO.

* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD. | CODIGO UFI: 2U50-A07U-D00X-T6QN

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL;
ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO Nº: 01-198160-ES-FC-ANTICON-42					ROJO		
DISLOMAR S.L.U.	FECHA			S			
		1L. 5L. 20L. 200L.	1L.	CIAS	1198150		
CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5 NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393 CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA. TLF: 968330071 / info@dislomar.com	02/01/2024		5L.	L. X	1198160		
	REVISION		글 20L.	EREN	1198170		
	KEVIOION		200L.	ᇤ	1198180		
	1-2024	l	10001	₽	1198190		