INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO

PETROLINE®

ANTICONGELANTE

CC 50% - (O.A.T.)

100% ORGANICO - G12+ (Plus)

PROTECCION: -36 ºC

DESCRIPCION:

ANTICONGELANTE ORGANICO 50% (G12+) ES UN FLUIDO 100% ORGANICO DE NUEVA GENERACION QUE EN SU COMPOSICION INCLUYE EXCLUSIVAMENTE **ADITIVOS ORGANICOS** DE EXCELENTE CALIDAD, ESTOS PROPORCIONAN AL CIRCUITO DE REFRIGERACION UNA MAGNIFICA PROTECCION SEGUN NORMAS HASTA -36 ºC.

CON ESTA NUEVA FORMULACION SE CONSIGUE UN FLUIDO DE GRAN DURABILIDAD, QUE CONSERVA AL MAXIMO LAS PROPIEDADES ANTICORROSIVAS, EVITA LA FORMACION DE DEPOSITOS Y AUMENTA LA CAPACIDAD DE TRANSFERENCIA TERMICA EN EL CIRCUITO DE REFRIGERACION. BASICAMENTE ES UN ANTICONGELANTE CONCENTRADO AL 50% CON BASE MONOETILENGLICOL Y OTROS DEPRESORES DEL PUNTO DE CONGELACION, PAQUETE DE ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIESPUMANTES, ANTIOXIDANTES, ANTIHERRUMBRES, ALGICIDAS Y BACTERICIDAS; Y EXENTO DE AMINAS, FOSFATOS, NITRITOS Y SILICATOS. GRACIAS A TODOS SUS COMPONENTES EVITA LAS POSIBLES AVERIAS TIPICAS DE OTROS PRODUCTOS DE MENOR CALIDAD.

VENTAJAS:

- ✔ NO SE EVAPORA DURANTE SU USO.
- ✔ SE PUEDE USAR DURANTE TODAS LAS ESTACIONES DEL AÑO EN UN CIRCUITO PREVIAMENTE LIMPIO Y BIEN CUIDADO.
- ✔ NO ES CORROSIVO PARA EL ALUMINIO NI SUS ALEACIONES, NI PARA LOS METALES NORMALMENTE USADOS EN LOS MOTORES Y EN LOS SISTEMAS DE REFRIGERACION.
- ✔ ANTIESPUMANTE EN LOS SISTEMAS DE REFRIGERACION QUE NO SON CONTAMINADOS POR LOS GASES DE LA COMBUSTION.
- ✔ PROTEGE CONTRA LA EBULLICION Y EL CONSIGUIENTE AUMENTO DE LA PRESION EN LOS CIRCUITOS CERRADOS.
- ✔ TODA LA ADITIVACION QUE CONTIENE ES DE BAJA TOXICIDAD, CON LO CUAL PROTEGE EL MEDIO AMBIENTE.
- ✔ ELEVADO PUNTO DE EBULLICION, QUE DA UNA EXCELENTE PROTECCION CONTRA LA CAVITACION.
- ✔ FLUIDO DE MUY LARGA DURACION TIPO **ELC.**
- ✔ **SUPERA LA NORMA G12 (VW TL 774 D).**
- ✔ **SUPERA LA NORMA G12+ (VW TL 774 F) - COLOR VIOLETA.**
- ✔ **FORMULACION ORGANICA EXENTA DE ÁCIDO 2-ETILHEXANOICO (2-EHA).**

PRESENTACION:

EL PRODUCTO SE PRESENTA EN COLOR VIOLETA.

DATOS FISICO TECNICOS

CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS)

DENSIDAD A 20 ºC.	1071
PUNTO DE EBULLICION 2,4 BAR > DE	156 ºC.
REFRACCION	35
PH A 20 ºC.	8
INICIO DE CRISTALIZACION	-32 ºC.
PROTECCION	-36 ºC.

CORROSION:

COBRE	0,1mg/cm
SOLDADURA	0,1mg/cm
LATON	0,1mg/cm
ACERO	0,1mg/cm
FUNDICION	0,1mg/cm
ALUMINIO	0,1mg/cm

NIVELES DE CALIDAD:

ASTM D3306 (Vehículo ligero)
ASTM D4656 (Vehículo ligero)
BS 6580 : NFR 15-601 : UNE 26-361-88/1
SAE Standards SAE J1034 : FORD -WSS-M97B44-D
MB 325.3 : MAN 324 SNF : MAN 324 NF
RENAULT TIPO D : CITROËN-PEUGEOT PSA B71 5110
VW TL 774 D (G12)
VW TL 774 F (G12+) COLOR VIOLETA

** DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.* | *CODIGO UFI: 5360-U0A1-A00E-S7FU*

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO Nº: 01-200105-ES-FC-ANTICON-50G12PLUS

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA	VOLUMEN	REFERENCIAS	VIOLETA
02/01/2024	1L.		1200005
	5L.		1200105
REVISION	20L.		1200125
	200L.		1200135
1-2024	1000L.		1200145