INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO

PETROLINE®

ANTICONGELANTE

CC 50% - (Si-O.A.T.)

100% ORGANICO (G13)

PROTECCION: -37 ºC

DESCRIPCION:

ANTICONGELANTE ORGANICO 50% (G13) ES UN FLUIDO 100% ORGANICO DE NUEVA GENERACION QUE EN SU COMPOSICION INCLUYE EXCLUSIVAMENTE **ADITIVOS ORGANICOS** DE EXCELENTE CALIDAD, ESTOS PROPORCIONAN AL CIRCUITO DE REFRIGERACION UNA MAGNIFICA PROTECCION SEGUN NORMAS HASTA -37 ºC.

CON ESTA NUEVA FORMULACION SE CONSIGUE UN FLUIDO DE GRAN DURABILIDAD, QUE CONSERVA AL MAXIMO LAS PROPIEDADES ANTICORROSIVAS, EVITA LA FORMACION DE DEPOSITOS Y AUMENTA LA CAPACIDAD DE TRANSFERENCIA TERMICA EN EL CIRCUITO DE REFRIGERACION. BASICAMENTE ES UN ANTICONGELANTE CONCENTRADO AL 50% CON BASE MONOETILENGLICOL Y OTROS DEPRESORES DEL PUNTO DE CONGELACION, PAQUETE DE ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIESPUMANTES, ANTIOXIDANTES, ANTIHERRUMBRES, ALGICIDAS Y BACTERICIDAS; Y EXENTO DE AMINAS, FOSFATOS Y NITRITOS. GRACIAS A TODOS SUS COMPONENTES EVITA LAS POSIBLES AVERÍAS TÍPICAS DE OTROS PRODUCTOS DE MENOR CALIDAD.

VENTAJAS:

- ✔ NO SE EVAPORA DURANTE SU USO.
- ✔ SE PUEDE USAR DURANTE TODAS LAS ESTACIONES DEL AÑO EN UN CIRCUITO PREVIAMENTE LIMPIO Y BIEN CUIDADO.
- ✔ NO ES CORROSIVO PARA EL ALUMINIO NI SUS ALEACIONES, NI PARA LOS METALES NORMALMENTE USADOS EN LOS MOTORES Y EN LOS SISTEMAS DE REFRIGERACION.
- ✔ ANTIESPUMANTE EN LOS SISTEMAS DE REFRIGERACION QUE NO SON CONTAMINADOS POR LOS GASES DE LA COMBUSTION.
- ✔ PROTEGE CONTRA LA EBULLICION Y EL CONSIGUIENTE AUMENTO DE LA PRESION EN LOS CIRCUITOS CERRADOS.
- ✔ TODA LA ADITIVACION QUE CONTIENE ES DE BAJA TOXICIDAD, CON LO CUAL PROTEGE EL MEDIO AMBIENTE.
- ✔ ELEVADO PUNTO DE EBULLICION, QUE DA UNA EXCELENTE PROTECCION CONTRA LA CAVITACION.
- ✔ FLUIDO DE MUY LARGA DURACION TIPO **ELC.**
- ✔ **SUPERA LA NORMA G13 (VW TL 774 J).**
- ✔ **FORMULACION ORGANICA EXENTA DE ACIDO 2-ETILHEXANOICO (2-EHA).**

PRESENTACION:

EL PRODUCTO SE PRESENTA EN COLOR VIOLETA.

DATOS FÍSICO TECNICOS

CARACTERISTICAS (VALORES TÍPICOS)

DENSIDAD A 20 ºC.	1075
PUNTO DE EBULLICION 2,4 BAR > DE	135 ºC.
PH A 20 ºC.	8,5
INICIO DE CRISTALIZACION	-34 ºC.
PROTECCION	-37 ºC.

CORROSION:

COBRE	0,1mg/cm
SOLDADURA	0,1mg/cm
LATON	0,1mg/cm
ACERO	0,1mg/cm
FUNDICION	0,1mg/cm
ALUMINIO	0,1mg/cm

NIVELES DE CALIDAD:

GRUPO VAG ---------- **VW TL 774-J (G13)**

* Es sustituible con líquido refrigerante que responda a la norma:
VW TL 774 L (G12 EVO)

** DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.* | *CODIGO UFI: M660-C00E-M00W-FK1W*

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO Nº: 01-200106-ES-FC-ANTICON-50-G13

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA	VOLUMEN	REFERENCIAS	VIOLETA
02/01/2024	1L.	1200006	
	5L.	1200106	
	20L.	1200126	
	200L.	1200136	
	1000L.	1200146	
REVISION			
1-2024			