

INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



ANTICONGELANTE CC 100% - (O.A.T.)



PURO - 100% ORGANICO

DESCRIPCION:

ANTICONGELANTE PURO 100% ES UN FLUIDO 100% ORGANICO (TIPO OAT) DE NUEVA GENERACION QUE EN SU COMPOSICION INCLUYE ADITIVOS DE EXCELENTE CALIDAD, ESTOS PROPORCIONAN AL CIRCUITO DE REFRIGERACION UNA MAGNIFICA PROTECCION SEGUN SU CONCENTRACION.

CON ESTA NUEVA FORMULACION SE CONSIGUE UN FLUIDO DE GRAN DURABILIDAD, QUE CONSERVA AL MAXIMO LAS PROPIEDADES ANTICORROSIVAS, EVITA LA FORMACION DE DEPOSITOS Y AUMENTA LA CAPACIDAD DE TRANSFERENCIA TERMICA EN EL CIRCUITO DE REFRIGERACION. BASICAMENTE ES UN ANTICONGELANTE CONCENTRADO AL 100% CON BASE MONOETILENGLICOL Y PAQUETE DE ADITIVOS **100% ORGANICOS**, ANTICORROSIVOS, ANTI-ESPUMANTES, ANTIOXIDANTES, ANTIHERRUMBRES, ALGICIDAS Y BACTERICIDAS; Y TOTALMENTE EXENTO DE AMINAS, FOSFATOS, NITRITOS Y SILICATOS. GRACIAS A TODOS SUS COMPONENTES EVITA LAS POSIBLES AVERIAS TIPICAS DE OTROS PRODUCTOS DE MENOR CALIDAD.

DATOS FISICO TECNICOS

CARACTERISTICAS (VALORES TÍPICOS)

DENSIDAD A 20 °C 1114
PH A 20 °C. 8,7
PUNTO DE CONGELACION -70 °C.
PROTECCION -- (VER CUADRO DE PROTECCIONES)

CORROSION: (AL 50% DE C.C.)

COBRE 0,1mg/cm
SOLDADURA 0,1mg/cm
LATON 0,1mg/cm
ACERO 0,1mg/cm
FUNDICION 0,1mg/cm
ALUMINIO 0,1mg/cm

NIVELES DE CALIDAD:

UNE 26-361-88
RENAULT 41.01.001
PEUGEOT FH-06
FORD SSM-97B-9101A
FIAT 555.23
GENERAL MOTORS 1899-M
BMW N-600-69-0
MERCEDES BENZ MB 325.3
MAN 324 SNF

***Diluido al 50% supera los niveles:
G12 (VW TL 774D)**

VENTAJAS:

- ✓ NO SE EVAPORA DURANTE SU USO.
- ✓ SE PUEDE USAR DURANTE TODAS LAS ESTACIONES DEL AÑO EN UN CIRCUITO PREVIAMENTE LIMPIO Y BIEN CUIDADO.
- ✓ NO ES CORROSIVO PARA EL ALUMINIO NI SUS ALEACIONES, NI PARA LOS METALES NORMALMENTE USADOS EN LOS MOTORES Y EN LOS SISTEMAS DE REFRIGERACION.
- ✓ ANTIESPUMANTE EN LOS SISTEMAS DE REFRIGERACION QUE NO SON CONTAMINADOS POR LOS GASES DE LA COMBUSTION.
- ✓ PROTEGE CONTRA LA EBULLICION Y EL CONSIGUIENTE AUMENTO DE LA PRESION EN LOS CIRCUITOS CERRADOS.
- ✓ TODA LA ADITIVACION QUE CONTIENE ES DE BAJA TOXICIDAD, CON LO CUAL PROTEGE EL MEDIO AMBIENTE.
- ✓ ELEVADO PUNTO DE EBULLICION, QUE DA UNA EXCELENTE PROTECCION CONTRA LA CAVITACION.
- ✓ FLUIDO DE MUY LARGA DURACION.
- ✓ SE DEBE USAR EN LA CONCENTRACION SOLICITADA POR EL FABRICANTE DEL MOTOR, Y PARA APROVECHAR SUS CUALIDADES, MEZCLADO CON AGUA DESTILADA AL 50% SUPERA LA NORMATIVA **VW TL 774D (G12)**.
- ✓ NO ES ACONSEJABLE EL USO DIRECTO SIN DILUIR, SALVO EN CONDICIONES MUY ADVERSAS CON TEMPERATURAS INFERIORES A -35 °C. Y DONDE/CUANDO LO SOLICITE EL FABRICANTE DEL VEHICULO.
- ✓ **FORMULACION ORGANICA EXENTA DE ÁCIDO 2-ETILHEXANOICO (2-EHA).**

PRESENTACION:

EL PRODUCTO SE PRESENTA EN COLOR VERDE, ROSA, AMARILLO, AZUL Y ROJO.

* *DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.*

CODIGO UFI: UM60-V0FE-500D-R8Y7

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO N°: 01-200210-ES-FC-ANTICON-100

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

02/01/2024

REVISION

1-2024

VOLUMEN

1L.
5L.
20L.
200L.
1000L.

REFERENCIAS

VERDE	ROSA	AMARILLO	AZUL	ROJO
1200300	1200400	1200200	1200500	1200600
1200310	1200410	1200210	1200510	1200610
1200330	1200430	1200230	1200530	1200630
1200340	1200440	1200240	1200540	1200640
1200350	1200450	1200250	1200550	1200650