

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO



ANTICONGELANTE PURO 100%



100% ORGÁNICO (OAT)

DESCRIPCIÓN:

ANTICONGELANTE PURO 100% ES UN FLUIDO 100% ORGÁNICO (TIPO OAT) DE NUEVA GENERACIÓN QUE EN SU COMPOSICIÓN INCLUYE ADITIVOS DE EXCELENTE CALIDAD, ESTOS PROPORCIONAN AL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN UNA MAGNIFICA PROTECCIÓN SEGÚN SU CONCENTRACIÓN.

CON ESTA NUEVA FORMULACIÓN SE CONSIGUE UN FLUIDO DE GRAN DURABILIDAD, QUE CONSERVA AL MÁXIMO LAS PROPIEDADES ANTICORROSIVAS, EVITA LA FORMACIÓN DE DEPÓSITOS Y AUMENTA LA CAPACIDAD DE TRANSFERENCIA TÉRMICA EN EL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN. BASICAMENTE ES UN ANTICONGELANTE CONCENTRADO AL 100% CON BASE MONOETILENGLICOL Y PAQUETE DE ADITIVOS **100% ORGÁNICOS**, ANTICORROSIVOS, ANTI-ESPUMANTES, ANTIOXIDANTES, ANTIHERRUMBRES, ALGICIDAS Y BACTERICIDAS; Y TOTALMENTE EXENTO DE AMINAS, FOSFATOS, NITRITOS Y SILICATOS. GRACIAS A TODOS SUS COMPONENTES EVITA LAS POSIBLES AVERÍAS TÍPICAS DE OTROS PRODUCTOS DE MENOR CALIDAD.

DATOS FÍSICO TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS)

DENSIDAD A 20 °C 1114
 PH A 20 °C. 8,7
 PUNTO DE CONGELACIÓN -70 °C.
 PROTECCIÓN -- (VER CUADRO DE PROTECCIONES)

CORROSIÓN: (AL 50% DE C.C.)

COBRE 0,1mg/cm
 SOLDADURA 0,1mg/cm
 LATÓN 0,1mg/cm
 ACERO 0,1mg/cm
 FUNDICIÓN 0,1mg/cm
 ALUMINIO 0,1mg/cm

NIVELES DE CALIDAD:

RENAULT..... 41.01.001
 PEUGEOT..... FH-06
 FORD..... SSM-97B-9101A
 FIAT..... 555.23
 GENERAL MOTORS..... 1899-M
 BMW..... N-600-69-0
 MERCEDES BENZ..... MB 325.3
 MAN 324 SNF

***Diluido al 50% supera los niveles: G12 (VW TL 774D)**

VENTAJAS:

- ✓ NO SE EVAPORA DURANTE SU USO.
- ✓ SE PUEDE USAR DURANTE TODAS LAS ESTACIONES DEL AÑO EN UN CIRCUITO PREVIAMENTE LIMPIO Y BIEN CUIDADO.
- ✓ NO ES CORROSIVO PARA EL ALUMINIO NI SUS ALEACIONES, NI PARA LOS METALES NORMALMENTE USADOS EN LOS MOTORES Y EN LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN.
- ✓ ANTIESPUMANTE EN LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN QUE NO SON CONTAMINADOS POR LOS GASES DE LA COMBUSTIÓN.
- ✓ PROTEGE CONTRA LA EBULLICIÓN Y EL CONSIGUIENTE AUMENTO DE LA PRESIÓN EN LOS CIRCUITOS CERRADOS.
- ✓ TODA LA ADITIVACIÓN QUE CONTIENE ES DE BAJA TOXICIDAD, CON LO CUAL PROTEGE EL MEDIO AMBIENTE.
- ✓ ELEVADO PUNTO DE EBULLICIÓN, QUE DA UNA EXCELENTE PROTECCIÓN CONTRA LA CAVITACIÓN.
- ✓ FLUIDO DE MUY LARGA DURACIÓN.
- ✓ SE DEBE USAR EN LA CONCENTRACIÓN SOLICITADA POR EL FABRICANTE DEL MOTOR, Y PARA APROVECHAR SUS CUALIDADES, MEZCLADO CON AGUA DESTILADA AL 50% SUPERA LA NORMATIVA **VW TL 774D (G12)**.
- ✓ NO ES ACONSEJABLE EL USO DIRECTO SIN DILUIR, SALVO EN CONDICIONES MUY ADVERSAS CON TEMPERATURAS INFERIORES A -35 °C. Y DONDE/CUANDO LO SOLICITE EL FABRICANTE DEL VEHÍCULO.

PRESENTACIÓN:

EL PRODUCTO SE PRESENTA EN COLOR VERDE, ROSA, AMARILLO, AZUL Y ROJO.

* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: UM60-V0FE-500D-R8Y7

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARÁMETROS EN SUS FABRICADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TÉCNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATÁLOGO Nº: 01-200210-ES-FC-ANTICON-100

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
 NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
 CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
 TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

15/01/2022

REVISIÓN

1-2022

VOLUMEN

1L.
5L.
20L.
200L.
1000L.

REFERENCIAS

	VERDE	ROSA	AMARILLO	AZUL	ROJO
1200300	1200400	1200200	1200500	1200600	
1200310	1200410	1200210	1200510	1200610	
1200330	1200430	1200230	1200530	1200630	
1200340	1200440	1200240	1200540	1200640	
1200350	1200450	1200250	1200550	1200650	

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO



ANTICONGELANTE PURO 100%

CUADRO DE PROTECCIONES

CAPACIDAD DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN EN LITROS

	FLUIDO 100% ORGÁNICO						
	CANTIDAD DE ANTICONGELANTE PURO EN LITROS PARA OBTENER LAS SIGUIENTES PROTECCIONES EN °C.						
	1L.	2L.	3L.	4L.	6L.	8L.	10L.
4	-12°	-36°					
5	-9°	-24°	-52°				
6	-7°	-18°	-36°				
7	-6°	-14°	-26°	-49°			
8	-5,5°	-12°	-22°	-36°			
9	-5°	-10°	-18°	-29°			
10		-9°	-16°	-24°	-52°		
11		-8°	-14°	-21°	-43°		
12		-7°	-12°	-18°	-36°		
13		-6°	-11°	-16°	-32°	-53°	
14		-5,5°	-10°	-14°	-26°	-47°	
15		-5°	-9°	-13°	-24°	-41°	
16			-8,5°	-12°	-22°	-36°	
17			-8°	-11°	-20°	-33°	-50°
18			-7°	-10°	-18°	-29°	-44°
19			-6°	-9°	-17°	-27°	-41°

(MAS INFORMACIÓN DE PRODUCTO EN LA FICHA TÉCNICA)

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARÁMETROS EN SUS FABRICADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TÉCNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATÁLOGO Nº: 01-200210-ES-FC-CUADROPROTEC100

VERDE

ROSA

AMARILLO

AZUL

ROJO

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

15/01/2022

REVISIÓN

1-2022

VOLUMEN

1L.
5L.
10L.
20L.
200L.
1000L.

REFERENCIAS

1200300	1200400	1200200	1200500	1200600
1200310	1200410	1200210	1200510	1200610
1200320	1200420	1200220	1200520	1200620
1200330	1200430	1200230	1200530	1200630
1200340	1200440	1200240	1200540	1200640
1200350	1200450	1200250	1200550	1200650