INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO

PETROLINE®

ANTICONGELANTE

CC 100% - (P-SI-OAT)

PURO / ORGANIC-LOBRID / G12 EVO

DESCRIPCION:

ANTICONGELANTE PURO 100% G12 EVO ES UN FLUIDO FORMULADO CON ACIDOS ORGANICOS, SILICATOS Y FOSFATOS, QUE EN SU COMPOSICION INCLUYE ADITIVOS DE EXCELENTE CALIDAD, ESTOS PROPORCIONAN AL CIRCUITO DE REFRIGERACION UNA MAGNIFICA PROTECCION SEGUN SU CONCENTRACION.

CON ESTA FORMULACION EVOLUCIONADA SE CONSIGUE UN FLUIDO DE GRAN DURABILIDAD, QUE CONSERVA AL MAXIMO LAS PROPIEDADES ANTICORROSIVAS, EVITA LA FORMACION DE DEPOSITOS Y AUMENTA LA CAPACIDAD DE TRANSFERENCIA TERMICA EN EL CIRCUITO DE REFRIGERACION. BASICAMENTE ES UN ANTICONGELANTE CONCENTRADO AL 100% CON BASE MONOETILENGLICOL Y PAQUETE DE ADITIVOS, ANTICORROSIVOS, ANTIESPUMANTES, ANTIOXIDANTES, ANTIHERRUMBRES, ALGICIDAS Y BACTERICIDAS; Y TOTALMENTE EXENTO DE AMINAS Y NITRITOS. GRACIAS A TODOS SUS COMPONENTES EVITA LAS POSIBLES AVERIAS TIPICAS DE OTROS PRODUCTOS DE MENOR CALIDAD.

VENTAJAS:

- ✔ FORMULACION CON TECNOLOGIA **P-Si-OAT**
- ✔ SE PUEDE USAR DURANTE TODAS LAS ESTACIONES DEL AÑO EN UN CIRCUITO PREVIAMENTE LIMPIO Y BIEN CUIDADO.
- ✔ NO ES CORROSIVO PARA EL ALUMINIO NI SUS ALEACIONES, NI PARA LOS METALES NORMALMENTE USADOS EN LOS MOTORES Y EN LOS SISTEMAS DE REFRIGERACION.
- ✔ ANTIESPUMANTE EN LOS SISTEMAS DE REFRIGERACION QUE NO SON CONTAMINADOS POR LOS GASES DE LA COMBUSTION.
- ✔ PROTEGE CONTRA LA EBULLICION Y EL CONSIGUIENTE AUMENTO DE LA PRESION EN LOS CIRCUITOS CERRADOS.
- ✔ TODA LA ADITIVACION QUE CONTIENE ES DE BAJA TOXICIDAD, CON LO CUAL PROTEGE EL MEDIO AMBIENTE.
- ✔ ELEVADO PUNTO DE EBULLICION, QUE DA UNA EXCELENTE PROTECCION CONTRA LA CAVITACION.
- ✔ FLUIDO DE MUY LARGA DURACION TIPO **ELC** Y **NA FREE**.
- ✔ SE DEBE USAR EN LA CONCENTRACION SOLICITADA POR EL FABRICANTE DEL MOTOR, Y PARA APROVECHAR SUS CUALIDADES, MEZCLADO CON AGUA DESTILADA AL 50% SUPERA **SUPERA LA NORMA G12 EVO (VW TL 774 L)** Y ES COMPATIBLE CON **G12 (VW TL 774 D), G12+ (VW TL 774 F), G12++ (VW TL 774 G)** Y SUSTITUYE A **G13 (VW TL 774 J)** DONDE EL FABRICANTE LO PRECONIZA.
- ✔ NO ES ACONSEJABLE EL USO DIRECTO SIN DILUIR, SALVO EN CONDICIONES MUY ADVERSAS CON TEMPERATURAS INFERIORES A -35 ºC. Y DONDE/CUANDO LO SOLICITE EL FABRICANTE DEL VEHICULO.
- ✔ **FORMULACION ORGANICA EXENTA DE ÁCIDO 2-ETILHEXANOICO (2-EHA).**

PRESENTACION:

EL PRODUCTO SE PRESENTA EXCLUSIVAMENTE EN COLOR ROSA.

DATOS FISICO TECNICOS

CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS)

DENSIDAD A 20 ºC .---------- 1125
PH A 20 ºC. ---------- 8,8
PUNTO DE CONGELACION ---------- -70 ºC.
PROTECCION -- ***(VER CUADRO DE PROTECCIONES)***

CORROSION: (AL 50% DE C.C.)

COBRE ---------- 0,1mg/cm
SOLDADURA ---------- 0,1mg/cm
LATON ---------- 0,1mg/cm
ACERO ---------- 0,1mg/cm
FUNDICION ---------- 0,1mg/cm
ALUMINIO ---------- 0,1mg/cm

NIVELES DE CALIDAD:

***Diluido al 50% supera la norma:**
G12 EVO (VW TL 774 L)
y es compatible con:
G12 (VW TL 774D), G12+ (VW TL 774F)
G12++ (VW TL 774G) Y sustituye a:
G13 (VW TL 774J).

** DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.* | *CODIGO UFI: 9Q60-D04T-F00V-EMJ9*

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO Nº: 01-200702-ES-FC-ANTICON-100G12-EVO — ROSA

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA	VOLUMEN	REFERENCIAS
02/01/2024	1L.	1200700
	5L.	1200702
	20L.	1200706
	200L.	1200708
	1000L.	1200709
REVISION		
1-2024		