

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO



LIQUIDO PARA FRENOS DOT 4 ABS



100 % SINTÉTICO FMVSS 116 (DOT 3 y 4)

DESCRIPCIÓN:

SUPER DOT 4 - ABS, 100% SINTÉTICO ES UN LIQUIDO PARA FRENOS DEL TIPO DOT 4 DE ULTIMA GENERACIÓN, ADITIVADO CONVENIENTE CON PRODUCTOS DE MÁXIMA CALIDAD PARA LOS NUEVOS SISTEMAS DE FRENO A.B.S. Y SISTEMAS CON TECNOLOGÍA E.S.P.

GARANTIZA UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO EN TODAS LAS CONDICIONES DE UTILIZACIÓN, PARA USOS DE LARGA DURACIÓN.

DATOS FÍSICO TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS):

ASPECTO -- LIQUIDO CLARO, SIN MATERIALES EN SUSPENSIÓN
 DENSIDAD (20 °C), KG/M³ ----- 1035 - 1040
 PUNTO DE EBULLICIÓN
 (A REFLUJO EN EQUILIBRIO)
 °C, SECO MÍNIMO ----- 265
 °C, 2% AGUA MÍNIMO ----- 200
 °C, EN HÚMEDO MÍNIMO ----- 170
 VISCOSIDAD, m.m.2/s.
 A - 40 °C ----- <750
 A + 40 °C ----- 6,5 - 8,5
 A + 100 °C ----- 2,0 - 2,2
 AGUA, % MÁXIMO ----- 0,05 - 0,07
 PH ----- 7,4 - 8,2
 EFECTO SOBRE CAUCHO SBR
 (70 hrs. 120 °C).% MAXIMO.10

NIVELES DE CALIDAD:

ISO-4925 - CLASE 6
 SAE J 1703 y SAE J 1704
FMVSS 116 (DOT 3 y 4)
 FIAT 9.55597
 MB-331.0
 CUNA NC 956 - 01
 TEST DE CORROSIÓN ---- VW : RENAULT : PSA

VENTAJAS:

- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y AL ENVEJECIMIENTO. BUENA PROTECCIÓN INTERNA CONTRA LA CORROSIÓN.
- UTILIZABLE EN TODAS LAS CONDICIONES DE USO Y ESTACIONARIAS.
- AUMENTA EL PERIODO DE CAMBIO DEL LIQUIDO Y POR CONSIGUIENTE REDUCE EL COSTO DE MANTENIMIENTO.**
- APTO PARA SISTEMAS DE FRENADO CON (A.B.S.) O CON (E.S.P.)**
- EL USO DE ESTE FLUIDO REQUIERE LA COMPROBACIÓN DE ESPECIFICACIONES DE LOS FABRICANTES, Y QUE SE UTILICE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE DEL VEHÍCULO.
- POR SU FORMULA 100% SINTÉTICA SE CONSIDERA UN FLUIDO DE LARGA DURACIÓN MINIMIZANDO EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL.

PROPIEDADES

BIODEGRADABLE

* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: JG70-X0CD-700A-CPSV

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARÁMETROS EN SUS FABRICADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TÉCNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATÁLOGO Nº: 01-265300-ES-FC-DOT4-ABS

DOT 4

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
 NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
 CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
 TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

15/01/2022

REVISIÓN

1-2022

VOLUMEN

500cc
 1L.
 5L.
 20L.

REFERENCIAS

1265300
 1265500
 1266100
 1266500