INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO

PETROLINE®

LIQUIDO PARA FRENOS
DOT 4 ABS

100 % SINTETICO

FMVSS 116 (DOT 3 y 4)

DESCRIPCION:

SUPER DOT 4 - ABS, 100% SINTETICO ES UN LIQUIDO PARA FRENOS DEL TIPO DOT 4 DE ULTIMA GENERACION, ADITIVADO CONVENIENTEMENTE CON PRODUCTOS DE MAXIMA CALIDAD PARA LOS NUEVOS SISTEMAS DE FRENO A.B.S. Y SISTEMAS CON TECNOLOGIA E.S.P.

GARANTIZA UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO EN TODAS LAS CONDICIONES DE UTILIZACION, PARA USOS DE LARGA DURACION.

VENTAJAS:

- ✔ EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- ✔ GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO. BUENA PROTECCION INTERNA CONTRA LA CORROSION.
- ✔ UTILIZABLE EN TODAS LAS CONDICIONES DE USO Y ESTACIONARIAS.
- ✔ **AUMENTA EL PERIODO DE CAMBIO DEL LIQUIDO Y POR CONSIGUIENTE REDUCE EL COSTO DE MANTENIMIENTO**.
- ✔ **APTO PARA SISTEMAS DE FRENADO CON (A.B.S.) O CON (E.S.P.)**
- ✔ EL USO DE ESTE FLUIDO REQUIERE LA COMPROBACION DE ESPECIFICACIONES DE LOS FABRICANTES, Y QUE SE UTILICE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE DEL VEHICULO.
- ✔ POR SU FORMULA 100% SINTETICA SE CONSIDERA UN FLUIDO DE LARGA DURACION MINIMIZANDO EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL.

PROPIEDADES

BIODEGRADABLE

DATOS FISICO TECNICOS

CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS):

ASPECTO -- LIQUIDO CLARO, SIN MATERIALES EN SUSPENSION
DENSIDAD (20 ºC), KG/M³ ---------- 1050 - 1060
PUNTO DE EBULLICION
(A REFLUJO EN EQUILIBRIO)
ºC, SECO MINIMO ---------- 265
ºC, 2% AGUA MINIMO ---------- 200
ºC, EN HUMEDO MINIMO ---------- 170
VISCOSIDAD, m.m.2/s.
A - 40 ºC ---------- <1300
A + 40 ºC ---------- 6,5 - 8,5
A + 100 ºC ---------- 2,0 - 2,2
AGUA, % MAXIMO ---------- 0,05 - 0,07
PH ---------- 7,5 - 9
EFECTO SOBRE CAUCHO SBR
(70 hrs. 120 ºC).% MAXIMO.10

NIVELES DE CALIDAD:

ISO-4925 - CLASE 6
SAE J 1703 y SAE J 1704
FMVSS 116 (DOT 3 y 4)
FIAT 9.55597
MB-331.0
CUNA NC 956 - 01
TEST DE CORROSION ---- VW : RENAULT : PSA
UNE 26-109-88

** DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.* | *CODIGO UFI: JG70-X0CD-700A-CPSV*

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO Nº: 01-265300-ES-FC-DOT4-ABS

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA	VOLUMEN	REFERENCIAS	DOT 4
02/01/2024	500cc		1265300
	1L.		1265500
	5L.		1266100
	20L.		1266500
REVISION			
1-2024			