INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO

PETROLINE®

LIQUIDO PARA FRENOS
DOT 4 - LV

VEHICULOS HIBRIDOS
100% SINTETICO
FMVSS 116 (DOT 4)

DESCRIPCION:

SUPER DOT 4 - LV 100% SINTETICO ES UN LIQUIDO PARA FRENOS DEL TIPO DOT 4 DE ULTIMA GENERACION, ESPECIAL PARA VEHICULOS HIBRIDOS, ADITIVADO CONVENIENTEMENTE CON PRODUCTOS DE MAXIMA CALIDAD PARA LOS NUEVOS SISTEMAS DE FRENO **A.B.S.** Y SISTEMAS CON TECNOLOGIA **E.S.P.** O **A.S.R.**

GARANTIZA UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO EN TODAS LAS CONDICIONES DE UTILIZACION, PARA USOS DE LARGA DURACION.

DOT 4 LV SE UTILIZA EN SISTEMAS HIDRAULICOS DE FRENOS Y EMBRAGUE EN TURISMOS, HIBRIDOS PROVISTOS EN SUS SISTEMAS DE FRENADO DE JUNTAS DE CAUCHO NATURAL O SINTETICO.

PROPORCIONA REACCIONES RAPIDAS DE FRENADO EN **A.B.S.** Y **E.S.P.**

VENTAJAS:

- ✔ BAJA VISCOSIDAD EN FRIO, **DOT4 - LV (LOW VISCOSITY).**
- ✔ EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- ✔ GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ✔ BUENA PROTECCION INTERNA CONTRA LA CORROSION.
- ✔ UTILIZABLE EN TODAS LAS CONDICIONES DE USO Y ESTACIONARIAS.
- ✔ **AUMENTA EL PERIODO DE CAMBIO DEL LIQUIDO Y POR CONSIGUIENTE REDUCE EL COSTO DE MANTENIMIENTO**.
- ✔ **APTO PARA SISTEMAS DE FRENADO CON A.B.S., E.S.P.** O **A.S.R.**
- ✔ EL USO DE ESTE FLUIDO REQUIERE LA COMPROBACION DE ESPECIFICACIONES DE LOS FABRICANTES, Y QUE SE UTILICE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE DEL VEHICULO.

PROPIEDADES

BIODEGRADABLE

DATOS FISICO TECNICOS

CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS):

ASPECTO -- LIQUIDO CLARO, SIN MATERIALES EN SUSPENSION
DENSIDAD (20 ºC), KG/M³ ---------- 1035 +/- 5
PUNTO DE EBULLICION
(A REFLUJO EN EQUILIBRIO)
ºC, SECO MINIMO ---------- 267
ºC, 2% AGUA MINIMO ---------- 205
ºC, EN HUMEDO MINIMO ---------- 172
VISCOSIDAD, m.m.2/s.
A - 40 ºC ---------- < 880
A + 40 ºC ---------- 6 - 8
A + 100 ºC ---------- 2.0 - 2.1
AGUA, % MAXIMO ---------- 0,04 - 0,06
PH ---------- 7,5 - 9
EFECTO SOBRE CAUCHO SBR
(70 hrs. 120 ºC).% MAXIMO.10

NIVELES DE CALIDAD:

ISO-4925 - CLASE 6 : SAE J 1703 y SAE J 1704:
FMVSS 116 (DOT 4)
FORD - M6C65-A2
TEST DE CORROSION ---- VW : RENAULT : PSA
UNE 26-109-88

** DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.* | *CODIGO UFI: MK70-F01S-H00U-11CX*

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO Nº: 01-266540-ES-FC-DOT4-LV

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA	VOLUMEN	REFERENCIAS	DOT 4 - LV
02/01/2024	500cc		1266540
	1L.		1266541
	5L.		1266542
	20L.		1266543
REVISION			
1-2024			