INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO

PETROLINE®

LIQUIDO PARA FRENOS
DOT 5.1 ABS

100 % SINTETICO

FMVSS 116 (DOT 5.1, 4)

DESCRIPCION:

SUPER DOT 5.1 - ABS, 100% SINTETICO ES UN LIQUIDO PARA FRENOS DEL TIPO DOT 5.1 DE ULTIMA GENERACION, ADITIVADO CONVENIENTE CON PRODUCTOS DE MAXIMA CALIDAD PARA LOS NUEVOS SISTEMAS DE FRENO A.B.S. Y SISTEMAS CON TECNOLOGIA E.S.P.

ESTA RECOMENDADO INCLUSO PARA LAS MOTOCICLETAS DE 4 TIEMPOS DE LAS MAS ALTAS PRESTACIONES.

GARANTIZA UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO EN TODAS LAS CONDICIONES DE UTILIZACION, PARA USOS DE LARGA DURACION.

VENTAJAS:

- ✔ APTO PARA TODO TIPO DE SISTEMAS DE FRENADO Y EMBRAGUE HIDRAULICO EN LOS MAS MODERNOS AUTOMOVILES Y MOTOCICLETAS DE ALTAS PRESTACIONES SI SOLICITA EL FABRICANTE LA NORMA DOT 5.
- ✔ MANTIENE LIMPIO INTERNAMENTE EL CIRCUITO, PROTEGIENDOLO CONTRA EL DESGASTE.
- ✔ NEUTRALIDAD FRENTE TODO TIPO DE JUNTAS.
- ✔ EXCELENTES PROPIEDADES ANTIDESGASTE.
- ✔ GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ✔ BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION INTERNA.
- ✔ GRACIAS A SU COMPOSICION SINTETICA ALARGA LOS INTERVALOS DE CAMBIO, SIENDO ESTE RECOMENDADO CADA DOS AÑOS.
- ✔ SE PUEDE MEZCLAR CON LIQUIDOS DE NORMA DOT 4, Y DOT 5.
- ✔ **APTO PARA SISTEMAS DE FRENADO CON (A.B.S.) O CON (E.S.P.)**
- ✔ EL USO DE ESTE FLUIDO REQUIERE LA COMPROBACION DE ESPECIFICACIONES DE LOS FABRICANTES, Y QUE SE UTILICE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE DEL VEHICULO.

PROPIEDADES:

BIODEGRADABLE

DATOS FISICO TECNICOS

CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS):

ASPECTO -- LIQUIDO CLARO, SIN MATERIALES EN SUSPENSION
DENSIDAD (20 ºC), KG/M³ ---------- 1058
PUNTO DE EBULLICION
(A REFLUJO EN EQUILIBRIO)
ºC, SECO MINIMO ---------- 275
ºC, 2% AGUA MINIMO ---------- 205
ºC, EN HÚMEDO MINIMO ---------- 185
VISCOSIDAD, m.m.2/s.
A - 40 ºC ---------- 800 - 900
A + 40 ºC ---------- 6,5 - 8,5
A + 100 ºC ---------- 2,5 - 3,0
AGUA, % MAXIMO ---------- 0,1 - 0,2
PH ---------- 7,2 - 8,1
EFECTO SOBRE CAUCHO SBR
(70 hrs. 120 ºC).% MAXIMO.10

NIVELES DE CALIDAD:

FMVSS 116 DOT 5.1, DOT 4 and DOT 3
AE J 1703 y SAE J 1704
ISO 4925 - CLASE (5.1, 4 & 3)
UNE 26-109-88

** DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.* | *CODIGO UFI: 5N70-X0R5-U00A-PCY0*

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO Nº: 01-266510-ES-FC-DOT5-ABS

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA	VOLUMEN	REFERENCIAS	DOT 5.1
02/01/2024	500cc	1266510	
	1L.	1266515	
	5L.	1266520	
	20L.	1266525	
REVISION			
1-2024			