

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO



LIQUIDO PARA FRENOS DOT 5.1 ABS



100 % SINTÉTICO FMVSS 116 (DOT 5.1, 4)

DESCRIPCIÓN:

SUPER DOT 5.1 - ABS, 100% SINTÉTICO ES UN LIQUIDO PARA FRENOS DEL TIPO DOT 5.1 DE ULTIMA GENERACIÓN, ADITIVADO CONVENIENTE CON PRODUCTOS DE MÁXIMA CALIDAD PARA LOS NUEVOS SISTEMAS DE FRENO A.B.S. Y SISTEMAS CON TECNOLOGÍA E.S.P.

ESTÁ RECOMENDADO INCLUSO PARA LAS MOTOCICLETAS DE 4 TIEMPOS DE LAS MAS ALTAS PRESTACIONES.

GARANTIZA UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO EN TODAS LAS CONDICIONES DE UTILIZACIÓN, PARA USOS DE LARGA DURACIÓN.

DATOS FÍSICO TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS):

ASPECTO -- LIQUIDO CLARO, SIN MATERIALES EN SUSPENSIÓN
 DENSIDAD (20 °C), KG/M³ ----- 1058
 PUNTO DE EBULLICIÓN
 (A REFLUJO EN EQUILIBRIO)
 °C, SECO MÍNIMO ----- 275
 °C, 2% AGUA MÍNIMO ----- 205
 °C, EN HÚMEDO MÍNIMO ----- 185
 VISCOSIDAD, m.m.2/s.
 A - 40 °C ----- 800 - 900
 A + 40 °C ----- 6,5 - 8,5
 A + 100 °C ----- 2,5 - 3,0
 AGUA, % MÁXIMO ----- 0,1 - 0,2
 PH ----- 7,2 - 8,1
 EFECTO SOBRE CAUCHO SBR
 (70 hrs. 120 °C).% MAXIMO.10

NIVELES DE CALIDAD:

FMVSS 116 DOT 5.1, DOT 4 and DOT 3
 AE J 1703 y SAE J 1704
 ISO 4925 - CLASE (5.1, 4 & 3)

VENTAJAS:

- APTO PARA TODO TIPO DE SISTEMAS DE FRENADO Y EMBRAGUE HIDRÁULICO EN LOS MAS MODERNOS AUTOMÓVILES Y MOTOCICLETAS DE ALTAS PRESTACIONES SI SOLICITA EL FABRICANTE LA NORMA DOT 5.
- MANTIENE LIMPIO INTERNAMENTE EL CIRCUITO, PROTEGIÉNDOLO CONTRA EL DESGASTE.
- NEUTRALIDAD FRENTE TODO TIPO DE JUNTAS.
- EXCELENTES PROPIEDADES ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y AL ENVEJECIMIENTO.
- BUENA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN INTERNA.
- GRACIAS A SU COMPOSICIÓN SINTÉTICA ALARGA LOS INTERVALOS DE CAMBIO, SIENDO ESTE RECOMENDADO CADA DOS AÑOS.
- SE PUEDE MEZCLAR CON LÍQUIDOS DE NORMA DOT 4, Y DOT 5.
- APTO PARA SISTEMAS DE FRENADO CON (A.B.S.) O CON (E.S.P.)**
- EL USO DE ESTE FLUIDO REQUIERE LA COMPROBACIÓN DE ESPECIFICACIONES DE LOS FABRICANTES, Y QUE SE UTILICE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE DEL VEHÍCULO.

PROPIEDADES:

BIODEGRADABLE

* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: 5N70-X0R5-U00A-PCY0

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARÁMETROS EN SUS FABRICADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TÉCNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATÁLOGO Nº: 01-266510-ES-FC-DOT5-ABS

DOT 5.1

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
 NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
 CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
 TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

15/01/2022

REVISIÓN

1-2022

VOLUMEN

500cc
 1L.
 5L.
 20L.

REFERENCIAS

1266510
 1266515
 1266520
 1266525