

# INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO



# FLUIDO HIDRÁULICO A.T.F.



# DEXRON III

100% SINTÉTICO

### DESCRIPCIÓN:

**A.T.F. DEXRON III**, ES UN FLUIDO ESPECIAL PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS, CONVERTIDORES DE PAR Y SERVODIRECCIONES, QUE RESPONDE A LA EXIGENCIA DE LOS FABRICANTES QUE REQUIEREN LA CALIDAD (GM) DEXRON III.

FABRICADO CON BASES SINTÉTICAS Y ADITIVOS SINTÉTICOS DE ALTA TECNOLOGÍA QUE GARANTIZAN LAS MÁS ALTAS Y DURAS EXIGENCIAS DE APLICACIÓN.

## DATOS FÍSICO TÉCNICOS

### CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS):

DENSIDAD A 15 °C,g/ml (ASTM D4052) -----	0,844
COLOR.....	ROJO
VISCOSIDAD A 100 °cST. (ASTM D445) -----	7,5
INDICE DE VISCOSIDAD. (ASTM D2270) -----	>185
PUNTO DE INFLAMACIÓN °C. (ASTM D92) -----	226
PUNTO DE CONGELACIÓN °C. (ASTM D 97) ---	-40
CORROSIÓN AL COBRE.....	NO
CORROSIÓN AL ACERO.....	NO

### NIVELES DE CALIDAD:

GM DEXRON III - H  
M.B. 236.1/236.9  
MAN 339 V-2/339 Z-2  
ZF TE-ML 03D/04D/14B/16L/17C  
ALLISON C4  
ALLISON TES 295, TES 389  
VOITH 55.6335 (antes G-607)  
FORD MERCON V

### VENTAJAS:

- ✓ EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- ✓ GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ✓ MÍNIMA FORMACIÓN DE ESPUMA, Y CASI NULA DE LODOS.
- ✓ MUY ALTO INDICE DE VISCOSIDAD.
- ✓ COMPATIBILIDAD CON JUNTAS Y SELLANTES.
- ✓ MANTIENE EL CONTROL DE LA FRICCIÓN PARA PERMITIR UNA ACCIÓN SUAVE DE CAMBIO DE MARCHA.
- ✓ MANTIENE LA FLUIDEZ A BAJA TEMPERATURA Y LA ESTABILIDAD A ALTA TEMPERATURA DURANTE PERIODOS OPERATIVOS PROLONGADOS.
- ✓ PROTEGE CONTRA LA CORROSIÓN EN EL CIRCUÍTO DE REFRIGERACIÓN Y EL RADIADOR / ENFRIADOR DEL FLUIDO DEXRON III.
- ✓ RENDIMIENTO SILENCIOSO QUE GARANTIZA UNA ACCIÓN UNIFORME Y SILENCIOSA A TODOS LOS RÉGIMENES DE VELOCIDAD.
- ✓ EL USO DE ESTE FLUIDO REQUIERE LA COMPROBACIÓN DE ESPECIFICACIONES DE LOS FABRICANTES, Y QUE SE UTILICE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE DEL VEHÍCULO.
- ✓ **ESTE PRODUCTO NO ES APTO PARA TRANSMISIÓN VARIABLE CONTINUA O CVT, NI EN CAJAS DE CAMBIO DE DOBLE EMBRAQUE (DSG O DCT).**

\* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARÁMETROS EN SUS FABRICADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TÉCNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATÁLOGO Nº: 01-261900-ES-FC-ATF-DEXRON-III

ATF DEX III

### DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5  
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393  
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.  
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

### FECHA

15/01/2022

### REVISIÓN

1-2022

### VOLUMEN

500cc  
1L.  
5L.  
20L.  
50L.  
205L.

### REFERENCIAS

1261900  
1262000  
1262100  
1262101  
1262102  
1262103