INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO

PETROLINE®

FLUIDO HIDRAULICO

A.T.F.

DEXRON III

100% SINTETICO

DESCRIPCION:

A.T.F. DEXRON III, ES UN FLUIDO ESPECIAL PARA TRANSMISIONES AUTOMATICAS, CONVERTIDORES DE PAR Y SERVODIRECCIONES, QUE RESPONDE A LA EXIGENCIA DE LOS FABRICANTES QUE REQUIEREN LA CALIDAD (GM) DEXRON III.

FABRICADO CON BASES SINTETICAS Y ADITIVOS SINTETICOS DE ALTA TECNOLOGIA QUE GARANTIZAN LAS MAS ALTAS Y DURAS EXIGENCIAS DE APLICACION.

VENTAJAS:

- ✔ EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- ✔ GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ✔ MINIMA FORMACION DE ESPUMA, Y CASI NULA DE LODOS.
- ✔ MUY ALTO INDICE DE VISCOSIDAD.
- ✔ COMPATIBILIDAD CON JUNTAS Y SELLANTES.
- ✔ MANTIENE EL CONTROL DE LA FRICCION PARA PERMITIR UNA ACCION SUAVE DE CAMBIO DE MARCHA.
- ✔ MANTIENE LA FLUIDEZ A BAJA TEMPERATURA Y LA ESTABILIDAD A ALTA TEMPERATURA DURANTE PERIODOS OPERATIVOS PROLONGADOS.
- ✔ PROTEGE CONTRA LA CORROSION EN EL CIRCUITO DE REFRIGERACION Y EL RADIADOR / ENFRIADOR DEL FLUIDO DEXRON III.
- ✔ RENDIMIENTO SILENCIOSO QUE GARANTIZA UNA ACCION UNIFORME Y SILENCIOSA A TODOS LOS REGIMENES DE VELOCIDAD.
- ✔ EL USO DE ESTE FLUIDO REQUIERE LA COMPROBACION DE ESPECIFICACIONES DE LOS FABRICANTES, Y QUE SE UTILICE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE DEL VEHICULO.
- ✔ **ESTE PRODUCTO NO ES APTO PARA TRANSMISION VARIABLE CONTINUA O CVT, NI EN CAJAS DE CAMBIO DE DOBLE EMBRAGUE (DSG O DCT).**

DATOS FISICO TECNICOS

CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS):

DENSIDAD A 15 ºC,g/ml (ASTM D4052) ----------	0,844
COLOR.----------	ROJO
VISCOSIDAD A 100 ºcST. (ASTM D445) ----------	7,5
INDICE DE VISCOSIDAD. (ASTM D2270) ---------	>185
PUNTO DE INFLAMACION ºC. (ASTM D92) ------	226
PUNTO DE CONGELACION ºC. (ASTM D 97) ---	-40
CORROSION AL COBRE.----------	NO
CORROSION AL ACERO.----------	NO

NIVELES DE CALIDAD:

GM DEXRON III - H
M.B. 236.1 / 236.5 / 236.9
MAN 339 V-2/339 Z-2
ZF TE-ML 03D / 04D / 11B / 14B / 16L / 17C
ALLISON C4 / TES 295, TES 389
VOITH 55.6335 (antes G-607)
FORD MERCON V
CAT - T0-2
MAZDA CRYSLER ATF +3, +4
TOYOTA TYPE T, T-III T-IV
HONDA ATF Z1
BMW LT 71141 / LA 2634
NISSAN MATIC FLUID, D, J, K
VOLVO 97340
MITSUBISHI SP-III
HYUNDAI SP II, SP III

** DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.* | *CODIGO UFI: NO APLICABLE*

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO Nº: 01-261900-ES-FC-ATF-DEXRON-III

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA	VOLUMEN	REFERENCIAS	ATF DEX III				
02/01/2024	500cc		1261900				
	1L.		1262000				
	5L.		1262100				
REVISION	20L.		1262101				
	50L.		1262102				
1-2024	200L.		1262103				