INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO

PETROLINE®

FLUIDO HIDRAULICO

A.T.F.

DEXRON VI

100% SINTETICO

DESCRIPCION:

A.T.F. DEXRON VI, ES UN FLUIDO ESPECIAL PARA TRANSMISIONES AUTOMATICAS, CONVERTIDORES DE PAR, SERVODIRECCIONES QUE RESPONDE A LA EXIGENCIA DE LOS FABRICANTES QUE REQUIEREN LA CALIDAD (GM) DEXRON VI, Y ESTA DISEÑADO ESPECIFICAMENTE PARA LAS TRANSMISIONES GM HIDRAMATIC PRODUCIDAS PARA MODELOS 2006 Y POSTERIORES.

FABRICADO CON BASES 100% SINTETICAS Y ADITIVOS SINTETICOS DE ALTA TECNOLOGIA QUE GARANTIZAN LAS MAS ALTAS Y DURAS EXIGENCIAS DE APLICACION.

VENTAJAS:

- ✔ EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- ✔ GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ✔ MINIMA FORMACION DE ESPUMA, Y CASI NULA DE LODOS.
- ✔ MUY ALTO INDICE DE VISCOSIDAD.
- ✔ COMPATIBILIDAD CON JUNTAS Y SELLANTES.
- ✔ MANTIENE EL CONTROL DE LA FRICCION PARA PERMITIR UNA ACCION SUAVE DE CAMBIO DE MARCHA, ELIMINANDO VIBRACIONES Y PERDIDA DE FUERZA.
- ✔ MANTIENE LA FLUIDEZ A BAJA TEMPERATURA Y LA ESTABILIDAD A ALTA TEMPERATURA DURANTE PERIODOS OPERATIVOS PROLONGADOS.
- ✔ RENDIMIENTO SILENCIOSO QUE GARANTIZA UNA ACCION UNIFORME Y SILENCIOSA A TODOS LOS REGIMENES DE VELOCIDAD.
- ✔ EL USO DE ESTE FLUIDO REQUIERE LA COMPROBACION DE ESPECIFICACIONES DE LOS FABRICANTES, Y QUE SE UTILICE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE DEL VEHICULO.
- ✔ **ESTE PRODUCTO NO ES APTO PARA TRANSMISION VARIABLE CONTINUA O CVT. NI EN CAJAS DE CAMBIO DE DOBLE EMBRAGUE (DSG O DCT).**

DATOS FISICO TECNICOS

CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS):

DENSIDAD A 15 ºC,g/ml (ASTM D4052) ----------	0,849
COLOR.----------	ROJO
VISCOSIDAD A 100 ºcST. (ASTM D445) ----------	6
INDICE DE VISCOSIDAD. (ASTM D2270) ---------	150
PUNTO DE INFLAMACION ºC. (ASTM D92) ------	205
PUNTO DE CONGELACION ºC. (ASTM D 97) ---	-52
CORROSION AL COBRE.----------	NO
CORROSION AL ACERO.----------	NO

NIVELES DE CALIDAD:

MB 236.6, 236,41 / 236.1 / 236.2 / 236.3 / 236.5 / 236.6 / 236.7 / 236.9
JASO 1A / ALLISON C4 / TES 295
AISIN WARNER JWS 3309 / LT71141 / AW-1
GM DEXRON VI, GMN 10060 / FORD MERCON LV / M2C 195-A
HYUNDAI / KIA SP-II / III / SPH IV / ZF M1375 / ZF TE ML 09
ACURA ATF Z1 (Excepto CVTs) / MITSUBISHI ATF J3
HONDA ATF Z1 (Excepto CVTs) / SAAB 93 165 147
DAIMLER-CHRYSLER ATF +3, ATF +4
NISSAN MATIC S, K, J, D / INFINITI MATIC S, K, J, D
TOYOTA ATF Type WS, Type T-III, Type T-IV / PSF Type EH
MITSUBISHI DIAMOND ATF SP II, SP III, SP IV / IV / ATF-J2
MAN 339 V2 / 339 Z2 / 339 Z3 / 339 F
MAZDA ATF M III / ATF M III V
VOLKSWAGEN VW G 052 162 / G 052 990 / G055 005 / G055 025
G 055 162 / G 060 162 VOLVO 97340 / 97341
ZF ZF TE-ML 02F / TE-ML 04D / TE-ML 05L / TE-ML 09 / TE-ML 11A
TE-ML 11B / TEML 14A / TE-ML 14B / TE-ML 14C / TE-ML 16L
TE-ML 17C / TE-ML 16M / TE-ML 20C
BMW 7045E / 8072B / LA2634 / LT 71141

** DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.* | *CODIGO UFI: NO APLICABLE*

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO Nº: 01-262120-ES-FC-ATF-DEXRON-VI

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA	VOLUMEN	REFERENCIAS	ATF DEX VI
02/01/2024	500cc		1262120
	1L.		1262121
	5L.		1262122
	20L.		1262123
	50L.		1262124
	200L.		1262125
REVISION			
1-2024			