INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO

PETROLINE®

FLUIDO HIDRAULICO

A.T.F.

M.B. 236.14

100% SINTETICO

DESCRIPCION:

A.T.F. 236.14, ES UN FLUIDO ESPECIAL PARA TRANSMISIONES AUTOMATICAS, ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA TODOS LOS AUTOMOVILES MERCEDES CON TRANSMISION TRASERA (**RWD** - REAR WHEEL DRIVE) Y TRANSMISION TOTAL 4X4 (**AWD** - ALL WHEEL DRIVE), ASI COMO AUTOMOVILES **SUV** Y VEHICULOS UTILITARIOS LIGEROS, EQUIPADOS CON CAJAS DE CAMBIO AUTOMATICAS, ESPECIALMENTE ADAPTADO PARA TODOS LOS MODELOS MERCEDES EQUIPADOS CON CAJAS DE VELOCIDADES AUTOMATICAS **RWD** DE 7 VELOCIDADES **(NAG2)** Y TODOS LOS MODELOS **AMG.** RECOMENDADO PARA LAS CAJAS DE VELOCIDADES AUTOMATICAS **RWD** DE MERCEDES DE 4 Y 5 VELOCIDADES.

FLUIDO ESPECIFICO DONDE EL FABRICANTE EXIJA LA ESPECIFICACION **MB 236.14.**

FABRICADO CON BASES 100% SINTETICAS Y ADITIVOS SINTETICOS DE ALTA TECNOLOGIA QUE GARANTIZAN LAS MAS ALTAS Y DURAS EXIGENCIAS DE APLICACION. COMPARADO CON LOS ATFS CONVENCIONALES, TIENE EXCEPCIONALES PROPIEDADES DE FLUJO A BAJAS TEMPERATURAS Y PROTECCION MEJORADA CONTRA FALLOS DE VISCOSIDAD A ALTAS TEMPERATURAS. TIENE TAMBIEN ESTABILIDAD A LA OXIDACION Y ESTABILIDAD TERMICA SUPERIORES, RESULTANDO EN UN INCREMENTO EN LA VIDA UTIL.

VENTAJAS:

- ✔ EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- ✔ GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ✔ MINIMA FORMACION DE ESPUMA, Y CASI NULA DE LODOS.
- ✔ MUY ALTO INDICE DE VISCOSIDAD.
- ✔ COMPATIBILIDAD CON JUNTAS Y SELLANTES.
- ✔ MANTIENE EL CONTROL DE LA FRICCION PARA PERMITIR UNA ACCION SUAVE DE CAMBIO DE MARCHA, ELIMINANDO VIBRACIONES Y PERDIDA DE FUERZA.
- ✔ MANTIENE LA FLUIDEZ A BAJA TEMPERATURA Y LA ESTABILIDAD A ALTA TEMPERATURA DURANTE PERIODOS OPERATIVOS PROLONGADOS.
- ✔ RENDIMIENTO SILENCIOSO QUE GARANTIZA UNA ACCION UNIFORME Y SILENCIOSA A TODOS LOS REGIMENES DE VELOCIDAD.
- ✔ **ESTE PRODUCTO NO ES APTO PARA TRANSMISION VARIABLE CONTINUA O CVT, NI EN CAJAS DE CAMBIO DE DOBLE EMBRAGUE (DSG O DCT).**

DATOS FISICO TECNICOS

ATF M 9 (236.14)

CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS):

DENSIDAD A 15 ºC,g/ml (ASTM D4052) ----------	0,849
COLOR.----------	ROJO
VISCOSIDAD A 40 ºC. cST.(ASTM D445) ---------	29,6
VISCOSIDAD A 100 ºC. cST. (ASTM D445) -------	6,4
INDICE DE VISCOSIDAD. (ASTM D2270) ---------	185
PUNTO DE INFLAMACION ºC. (ASTM D92) ------	200
PUNTO DE CONGELACION ºC. (ASTM D97) ----	-51
CORROSION AL COBRE.----------	NO
CORROSION AL ACERO.----------	NO

NIVELES DE CALIDAD:

MB 236.14 / MB 236.12
Transmisiones MB NAG-2
Transmisiones MB de 7 velocidades de la serie 722.9
Transmisiones MB de 5 velocidades de la serie 722.6 (W5A 580/NAG1).

Turismos Ssang Yong y otros vehlculos con transmisiOn automAtica MB que soliciten MB 236.14

** DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.* | *CODIGO UFI: NO APLICABLE*

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO Nº: 01-262131-ES-FC-ATF-23614

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA	VOLUMEN	REFERENCIAS	ATF 236.14				
02/01/2024	500cc		1262131				
	1L.		1262132				
	5L.		1262133				
REVISION	20L.		1262134				
	50L.		1262135				
1-2024	200L.		1262136	1000L.	1262137		