INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO

PETROLINE®

LUBRICANTE MOTOR 5W40

SYNTHEC 4

VW 505.00 / 505.01

A3 - B4

DESCRIPCION:

5W40 ES UN LUBRICANTE SINTETICO DE ALTA CALIDAD, ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA LA UTILIZACION EN MOTORES DE GASOLINA Y DIESEL LIGEROS, (CON Y SIN CATALIZADOR) INCLUYENDO UNIDADES TURBOALIMENTADAS DE ALTA POTENCIA, MULTIVALVULAS Y/O CON BOMBA DE INYECCION.

TIENE UN EXCELENTE COMPORTAMIENTO EN FRIO POR SU DISEÑADA BAJA VISCOSIDAD Y SU NATURALEZA SINTETICA, QUE FACILITA LA BOMBEABILIDAD DEL LUBRICANTE, MOTIVO DE GRAN AYUDA EN ARRANQUE EN FRIO Y LA FORMACION DE PELICULA PARA REDUCIR DE FORMA IMPORTANTE EL DESGASTE.

DATOS FISICO TECNICOS

SINTETICO

CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS)

DENSIDAD 15ºC. (ASTM D1298) ----------	0,865
VISCOSIDAD 100ºC. cST.(ASTM D445) ---------	15,5
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270) -------	160
PUNTO DE INFLAMACION ºC. (ASTM D92) ----	225
PUNTO DE CONGELACION ºC. (ASTM D97) --	-36
TBN. (ASTM D-2896) ----------	>10

NIVELES DE CALIDAD:

API ---------- CF - SL - SM
ACEA ---------- A3 - B4

CONSTRUCTORES:
M.B. 228.1 / 229.1 / 229.3
VW 502.00 / 505.00 / 505.01
BMW LONG LIFE 01
PEUGEOT CITRÖEN = B71 2296
GM OPEL LL B-025
RENAULT RN 0700 / RN 0710

VENTAJAS:

- ☑ **LUBRICANTE SINTETICO MULTIGRADO ALTAMENTE ESTABLE CON EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.**
- ☑ GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ☑ ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- ☑ BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- ☑ DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.
- ☑ UTILIZABLE EN INVIERNO Y VERANO.
- ☑ APTO PARA EL VEHICULO LIGERO DE GASOLINA Y DIESEL.
- ☑ LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.
- ☑ LUBRICANTE **NO APTO** PARA MOTORES CON FILTRO DE PARTICULAS “DPF”.

** DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.* | *CODIGO UFI: NO APLICABLE*

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO Nº: 01-100210-ES-FC-5W40

5W40 A3-B4				

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA	VOLUMEN	REFERENCIAS
02/01/2024	1L.	1100200
	5L.	1100210
	20L.	1100220
	50L.	1100230
	200L.	1100240
	1000L.	1100241
REVISION		
1-2024		