INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



15VV40



DATOS FISICO TECNICOS

CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS)

DENSIDAD 15°C. (ASTM D1298)	0,889
VISCOSIDAD 40°C. cST. (ASTM D445)	105-115
VISCOSIDAD 100°C. cST.(ASTM D445)	13-16
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270)	140
PUNTO DE INFLAMACION °C. (ASTM D92)	210
PUNTO DE CONGELACION °C. (ASTM D97)	-25
TBN (ASTM D-2896)	>9

NIVELES DE CALIDAD:

API ----- CI4 - CH4 - CG4 - CF4 ACEA ----- E7 - E5 - E3

CONSTRUCTORES:

MAN M 3275-1 : MB 228.3 / 228.1 : MTU Type 2 MACK EO-M+ / EO-M / EO-N : DEUTZ DQC-III VOLVO VDS-3 : CAT ECF-2 / ECF-1a

DDC 93K215 : CUMMIS CES 20076 / 20077

DAF XF : GLOBAL DHD 1
RENAULT RVI RLD-2

TRUCK MOTOR OIL

E7 - E5 - E3

DESCRIPCION:

TRUCK S.H.P.D.O. 15W40 (E7 - E5 - E3) ES UN LUBRICANTE MULTI-GRADO SEMISINTETICO DE DE ALTAS PRESTACIONES DE V.P. Y V.I. PARA MOTORES DIESEL ASPIRADOS Y TURBO CON ALTA TASA DE SOBREALIMENTACION DE ULTIMA GENERACION, RECOMENDADO ESPECIALMENTE PARA MOTORES DE BAJAS EMISIONES EURO V QUE NO ESTEN EQUIPADOS CON FILTROS DE PARTICULAS (DPF), INCLUYENDO LAS MOTORIZACIONES ANTERIORES EURO I,II,III Y IV.

SHPDO 15W40 ESTA COMPUESTO DE LAS MEJORES BASES ALTA-MENTE REFINADAS Y LOS MAS MODERNOS ADITIVOS, QUE GARAN-TIZAN UNA PERFECTA LUBRICACION EN TODAS LAS CONDICIONES DE UTILIZACION.

VENTAJAS:

- **Z** EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- ✓ GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ✓ ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- ☑ BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- **✓** UTILIZABLE EN INVIERNO Y VERANO.
- AUMENTA EL PERIODO DE CAMBIO DE ACEITE Y POR CONSI-GUIENTE REDUCE EL COSTE DE MANTENIMIENTO.
- ✓ NO RECOMENDADO EN MOTORES EQUIPADOS CON FILTRO DE PARTICULAS (DPF).
- ✓ SUPERA LOS ENSAYOS DE LARGA DURACION (DB 228.3), PERMITIENDO CAMBIOS DE ACEITE HASTA 75.000 KM. DEPENDIENDO DEL TIPO DE MOTORIZACION, CALIDAD DEL COMBUSTIBLE, Y CONDICIONES DE CONDUCCION, Y SIEMPRE BAJO RECOMENDACION DEL FABRICANTE DEL MOTOR.
- ✓ LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.
- DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE Y EVITA LA FORMACION DE LODOS.

* DISPONIBLE FICHA DE SEGLIBIDAD	CODICO LIEI: NO APLICARI E

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO Nº: 01-132400-E5-FC-15W40-SHPDO					15W40 E7 SHPD		
DISLOMAR S.L.U. CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5 NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393 CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA. TLF: 968330071 / info@dislomar.com	FECHA	2 COLUMEN 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	1L.	S	1132399		
			5L. 20L. 50L.	1132400			
	02/01/2024			ERENC	1132410		
	REVISION				1132420		
	KEVIOION		200L.		1132430		
	1-2024		1000L. ፫	ਔ	1132440		