

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO



U.T.T.O.



10W30 - 20W30

LUBRICANTE UNIVERSAL TRANSMISIÓN TRACTOR

DESCRIPCIÓN:

U.T.T.O. ES UN LUBRICANTE UNIVERSAL PARA TRANSMISIONES DE TRACTORES (U.T.T.O.) SU MODERNA Y ACTUALIZADA FORMULACIÓN LO HACE APTO PARA SU USO EN CAJAS DE CAMBIOS, GRUPOS CÓNICOS DIFERENCIALES, TOMAS DE FUERZA, SISTEMAS HIDRÁULICOS, FRENOS HUMEDOS (SINTERIZADOS O COMPUESTOS) Y EMBRAGUES.

ESTE PRODUCTO ESTÁ COMPUESTO DE LOS MAS MODERNOS ADITIVOS, QUE GARANTIZAN UNA BUENA LUBRICACIÓN EN TODAS LAS CONDICIONES DE UTILIZACIÓN EN LAS QUE EL FABRICANTE RECOMIENDA EL USO DE UN LUBRICANTE MULTIGRADO CON ESTAS ESPECIFICACIONES Y SUS NIVELES DE CALIDAD.

VENTAJAS:

- ✓ EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE INCLUSO EN CONDICIONES EXTREMAS DE TRABAJO.
- ✓ ALTA RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y AL ENVEJECIMIENTO, APORTANDO BUENA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN.
- ✓ GRAN PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- ✓ POR SU MODERNA FORMULACIÓN ELIMINA EL CHIRRIDO EN LOS FRENOS HUMEDOS Y EL DESLIZAMIENTO EN LOS MECANISMOS DE LAS TOMAS DE FUERZA.
- ✓ POR SU MULTIPROPIEDAD ES APTO PARA UTILIZARLO CON UNA GRAN VARIEDAD DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, Y ESTÁ HOMOLOGADO POR LOS PRINCIPALES FABRICANTES DE TRACTORES.
- ✓ NO UTILIZAR COMO ACEITE DE MOTOR.

* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

DATOS FÍSICO TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS)	10W30	-	20W30
DENSIDAD A 20 °C, g/ml (ASTM D4052)	0,885		0,891
VISCOSIDAD A 40 °C, cST. (ASTM D445)	67		70
VISCOSIDAD A 100 °C, cST. (ASTM D445)	11,5		12
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270)	138		142
PUNTO DE INFLAMACIÓN °C. (ASTM D92)	216		218
PUNTO DE CONGELACIÓN °C. (ASTM D97)	-28		-27

NIVELES DE CALIDAD: FORD M2C 86A, 134D : CNH MAT 3525 : ALLISON C-4 : JOHN DEERE J-20C-D : VOLVO WB 101 : API GL-4 : SAE 80W : PARKER DENISON UTTO/THF : LANDINI : CATERPILLAR TO-2 : FNHA-2-D.201.00 : SAME : CLAAS RENAULT AGRICULTURE : JI CASE MS 1206, 1207 : CNH MAT 3505, 3525 : FORD M2C 86A, 134D : FIAT : DEUTZ. MÁSEY FERGUS. M 1127A, 1135, 1141

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARÁMETROS EN SUS FABRICADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TÉCNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATÁLOGO Nº: 11-126700-ES-FC-UTTO-10W30-20W30

10W30 UTTO 20W30 UTTO

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

15/01/2022

REVISIÓN

1-2022

VOLUMEN

5L.

20L.

50L.

200L.

1000L.

REFERENCIAS

1126700

1126705

1126710

1126715

1126720

1126900

1126905

1126910

1126915

1126920