# INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO

PETROLINE®

# U.T.T.O.

## 10W30 - 20W30

### LUBRICANTE UNIVERSAL TRANSMISION TRACTOR

**DESCRIPCION:**

**U.T.T.O.** ES UN LUBRICANTE UNIVERSAL PARA TRANSMISIONES DE TRACTORES (U.T.T.O.) SU MODERNA Y ACTUALIZADA FORMULACION LO HACE APTO PARA SU USO EN CAJAS DE CAMBIOS, GRUPOS CONICOS DIFERENCIALES, TOMAS DE FUERZA, SISTEMAS HIDRAULICOS, FRENOS HUMEDOS (SINTERIZADOS O COMPUESTOS) Y EMBRAGUES.

ESTE PRODUCTO ESTA COMPUESTO DE LOS MAS MODERNOS ADITIVOS, QUE GARANTIZAN UNA BUENA LUBRICACION EN TODAS LAS CONDICIONES DE UTILIZACION EN LAS QUE EL FABRICANTE RECOMIENDA EL USO DE UN LUBRICANTE MULTIGRADO CON ESTAS ESPECIFICACIONES Y SUS NIVELES DE CALIDAD.

**VENTAJAS:**

- ✔ EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE INCLUSO EN CONDICIONES EXTREMAS DE TRABAJO.
- ✔ ALTA RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO, APORTANDO BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- ✔ GRAN PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- ✔ POR SU MODERNA FORMULACION ELIMINA EL CHIRRIDO EN LOS FRENOS HUMEDOS Y EL DESLIZAMIENTO EN LOS MECANISMOS DE LAS TOMAS DE FUERZA.
- ✔ POR SU MULTIPROPIEDAD ES APTO PARA UTILIZARLO CON UNA GRAN VARIEDAD DE MAQUINARIA AGRICOLA, Y ESTA HOMOLOGADO POR LOS PRINCIPALES FABRICANTES DE TRACTORES.
- ✔ NO UTILIZAR COMO ACEITE DE MOTOR.

** DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.* | *CODIGO UFI: NO APLICABLE*

## DATOS FISICO TECNICOS

| CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS) | 10W30 | - | 20W30 |
|---|---|---|---|
| DENSIDAD A 20 ºC,g/ml (ASTM D4052) | 0,885 | | 0,891 |
| VISCOSIDAD A 40 ºC, cST. (ASTM D445) | 67 | | 70 |
| VISCOSIDAD A100 ºC. cST.(ASTM D445) | 11,5 | | 12 |
| INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270) | 138 | | 142 |
| PUNTO DE INFLAMACION ºC. (ASTM D92) | 216 | | 218 |
| PUNTO DE CONGELACION ºC. (ASTM D97) | -28 | | -27 |

**NIVELES DE CALIDAD:** FORD M2C 86A, 134D : CNH MAT 3525 : ALLISON C-4 : JOHN DEERE J-20C-D : VOLVO WB 101 : VOLVO 97302-10 ( Solo viscosidad 10W30) : API GL-4 : SAE 80W : PARKER DENISON UTTO/THF : LANDINI : CATERPILLAR TO-2 : FNHA-2-D.201.00 : SAME : CLAAS RENAULT AGRICULTURE : JI CASE MS 1206, 1207 : CNH MAT 3505, 3525 : FORD M2C 86A, 134D : FIAT : DEUTZ. MASSEY FERGUS. M 1127A, 1135, 1141.

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

**FICHA CATALOGO Nº:** 01-126700-ES-FC-UTTO-10W30-20W30

**DISLOMAR S.L.U.**

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

| FECHA | VOLUMEN | REFERENCIAS 10W30 UTTO | REFERENCIAS 20W30 UTTO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | 5L. | 1126700 | 1126900 | | | |
| | 20L. | 1126705 | 1126905 | | | |
| REVISION | 50L. | 1126710 | 1126910 | | | |
| | 200L. | 1126715 | 1126915 | | | |
| 1-2024 | 1000L. | 1126720 | 1126920 | | | |