

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO



MOTOR OIL



SAE 30 - SAE 40

4T - SERIE 3ª

DESCRIPCIÓN:

SERIE 3ª ES UN ACEITE LUBRICANTE MONOGRADO DE ÚLTIMA GENERACIÓN; ES ESPECIAL PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS DE GASOLINA Y DIESEL DE USO NORMAL EN MAQUINARIA DE CANTERAS, OBRAS PÚBLICAS, TRACTORES Y AUTOBUSES URBANOS EN LOS QUE SE REALICEN PERIODOS DE CAMBIO NORMALES.

ESTE PRODUCTO ESTÁ COMPUESTO DE LAS MEJORES BASES ALTAMENTE REFINADAS Y LOS MÁS MODERNOS ADITIVOS, QUE GARANTIZAN UNA PERFECTA LUBRICACIÓN EN TODAS LAS CONDICIONES DE UTILIZACIÓN EN LAS QUE EL FABRICANTE RECOMIENDA EL USO DE UN LUBRICANTE MONOGRADO CON ESTAS ESPECIFICACIONES Y SUS NIVELES DE CALIDAD.

VENTAJAS:

- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y AL ENVEJECIMIENTO.
- GRAN PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- BUENA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN.
- DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.

* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

DATOS FÍSICO TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS)

SAE 30 - SAE 40

DENSIDAD A 20 °C.g/ml (ASTM D4052)	0,890	0,895
VISCOSIDAD A 40 °C, cST. (ASTM D445)	100	148
VISCOSIDAD A100°C. cST.(ASTM D445)	12	15
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270)	108	115
PUNTO DE INFLAMACIÓN °C. (ASTM D92)	216	227
PUNTO DE CONGELACIÓN °C. (ASTM D97)	-22	-19

NIVELES DE CALIDAD: ACEA -- E2 / API -- SF CF / MB 228.0 / MAN 270 / CAT TO -2 / ALLISON C-3 / MTU TYPE 1 / MIL-L2104 E / ZF TE - ML 04B

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARÁMETROS EN SUS FABRICADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TÉCNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATÁLOGO Nº: 01-123100-ES-FC-SERIE3-SAE30-40

S.3ª, SAE 30

S.3ª, SAE 40

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

15/01/2022

REVISIÓN

1-2022

VOLUMEN

5L.
20L.
200L.
1000L.

REFERENCIAS

1123100	1123200
1123105	1123205
1123115	1123215
1123120	1123220