# INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO

PETROLINE®

# MOTOR OIL

## SAE 30 - SAE 40

## 4T - SERIE 3ª

**DESCRIPCION:**

**SERIE 3ª** ES UN ACEITE LUBRICANTE MONOGRADO DE ULTIMA GENERACION; ES ESPECIAL PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS DE GASOLINA Y DIESEL DE USO NORMAL EN MAQUINARIA DE CANTERAS, OBRAS PUBLICAS, TRACTORES Y AUTOBUSES URBANOS EN LOS QUE SE REALICEN PERIODOS DE CAMBIO NORMALES.

ESTE PRODUCTO ESTA COMPUESTO DE LAS MEJORES BASES ALTAMENTE REFINADAS Y LOS MAS MODERNOS ADITIVOS, QUE GARANTIZAN UNA PERFECTA LUBRICACION EN TODAS LAS CONDICIONES DE UTILIZACION EN LAS QUE EL FABRICANTE RECOMIENDA EL USO DE UN LUBRICANTE MONOGRADO CON ESTAS ESPECIFICACIONES Y SUS NIVELES DE CALIDAD.

**VENTAJAS:**

- ☑ EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- ☑ GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ☑ GRAN PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- ☑ BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- ☑ DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.

** DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.* | *CODIGO UFI: NO APLICABLE*

## DATOS FISICO TECNICOS

**CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS)** — **SAE 30 - SAE 40**

| | SAE 30 | SAE 40 |
|---|---|---|
| DENSIDAD A 20 ºC,g/ml (ASTM D4052) | 0,890 | 0,895 |
| VISCOSIDAD A 40 ºC, cST. (ASTM D445) | 100 | 148 |
| VISCOSIDAD A100ºC. cST.(ASTM D445) | 12 | 15 |
| INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270) | 108 | 115 |
| PUNTO DE INFLAMACION ºC. (ASTM D92) | 216 | 227 |
| PUNTO DE CONGELACION ºC. (ASTM D97) | -22 | -19 |

**NIVELES DE CALIDAD:** ACEA -- **E2 /** API -- **SF CF** / MB 228.0 / MAN 270 / CAT TO -2 / ALLISON C-3 / MTU TYPE 1 / MIL-L2104 E / ZF TE - ML 04B

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

**FICHA CATALOGO Nº:** 01-123100-ES-FC-SERIE3-SAE30-40


**DISLOMAR S.L.U.**

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com


| FECHA | VOLUMEN | REFERENCIAS S.3ª, SAE 30 | S.3ª, SAE 40 |
|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | 5L. | 1123100 | 1123200 |
| | 20L. | 1123105 | 1123205 |
| REVISION | 200L. | 1123115 | 1123215 |
| 1-2024 | 1000L. | 1123120 | 1123220 |