INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO

PETROLINE®

MOTOR OIL

SAE 10 - SAE 20 - SAE 30 - SAE 40 - SAE 50

Premium Monogrado

DESCRIPCION:

MOTOR OIL PREMIUM ES UN ACEITE LUBRICANTE MONOGRADO PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS DE GASOLINA Y DIESEL DE USO NORMAL EN AUTOMOVILES EN LOS QUE SE REALICEN PERIODOS DE CAMBIO AJUSTADOS A LOS INTERVALOS SOLICITADOS POR EL FABRICANTE PARA ESTE LUBRICANTE.

ESTE PRODUCTO ESTA COMPUESTO DE LAS MEJORES BASES ALTAMENTE REFINADAS Y LOS MAS MODERNOS ADITIVOS, QUE GARANTIZAN UNA PERFECTA LUBRICACION EN TODAS LAS CONDICIONES DE UTILIZACION EN LAS QUE EL FABRICANTE RECOMIENDA EL USO DE UN LUBRICANTE MONOGRADO CON ESTAS ESPECIFICACIONES Y SUS NIVELES DE CALIDAD.

VENTAJAS:

- ✔ EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- ✔ GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ✔ GRAN PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- ✔ BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- ✔ LUBRICANTE EN MOTORES DE USO MODERADO.

** DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.* | *CODIGO UFI: NO APLICABLE*

DATOS FISICO TECNICOS

CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS)	SAE 10	SAE 20	SAE 30	SAE 40	SAE 50
DENSIDAD A 20 °C,g/ml (ASTM D4052)	0,880	0,885	0,887	0,892	0,895
VISCOSIDAD A 40 °C, cST. (ASTM D445)	80	90	106	154	168
VISCOSIDAD A100 °C. cST.(ASTM D445)	8/9	10/11	11/12	14/15	15/16
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270)	>95	>95	>95	>95	>95
PUNTO DE INFLAMACION °C. (ASTM D92)	>215	>220	>220	>220	>220
PUNTO DE CONGELACION °C. (ASTM D97)	-23	-23	-23	-21	-20
T.B.N. (ASTM D-2896)	7	7,0	7,5	7,5	7,5

NIVELES DE CALIDAD: API ---------- **SG - CD**

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO Nº: 01-122300-ES-FC-PREMIUM-MONOGRADO

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA 02/01/2024

REVISION 1-2024

VOLUMEN	REFERENCIAS	PREM. SAE 10	PREM. SAE 20	PREM. SAE 30	PREM. SAE 40	PREM. SAE 50
5L.		1122300	1122400	1122500	1122600	1122700
20L.		1122310	1122410	1122510	1122610	1122710
200L.		1122330	1122430	1122530	1122630	1122730