

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO



LUBRICANTE DE ENGRANAJES 75W80



VALVULINA SINTÉTICA HIPOIDE / GL5 + LS

DESCRIPCIÓN:

VALVULINA 75W80 (GL5) ES UN ACEITE SINTÉTICO MULTIGRADO EXTREMA PRESIÓN DE ÚLTIMA GENERACIÓN, FORMULADO PARA CAJAS DE CAMBIO Y DIFERENCIALES CON ENGRANAJES DE TIPO HIPOIDE Y HELICOIDALES EN TODO TIPO DE VEHÍCULOS Y/O MAQUINARIA, INCLUYENDO LOS QUE EXIGEN LA NORMA LIMITED SLIP (LS).

ESTA FABRICADO CON BASES ALTAMENTE REFINADAS Y ADITIVOS DE ALTA TECNOLOGÍA QUE GARANTIZAN LAS MAS DURAS EXIGENCIAS DE APLICACIÓN, INCLUSO CON GRANDES VARIACIONES DE TEMPERATURA DE TRABAJO.

DATOS FÍSICO TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS)

DENSIDAD 15°C. (ASTM D1298) ----- 0,875
 VISCOSIDAD 40°C. cST. (ASTM D445) ----- 75 / 85
 VISCOSIDAD 100°C. cST. (ASTM D445) ----- 10 / 11
 INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270) ----- >125
 PUNTO DE INFLAMACIÓN °C. (ASTM D92) --- 195
 PUNTO DE CONGELACIÓN °C. (ASTM D97) - -37

NIVELES DE CALIDAD:

API ----- GL5 + LIMITED SLIP (LS) / MT-1
 MIL ----- L 2105 D

CONSTRUCTORES:

MB 235.6 / SAE J 2360 / DIN 51517 PARTE 3 CLP
 AGMA 250,04 / ZF TE ML 17A, 17B.
 DAF SCANIA STO 1:0

VENTAJAS:

- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- BUENA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN.
- DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.
- REDUCE EL INDICE DE SONORIDAD DEL GRUPO O CAJA DE CAMBIOS.
- NO ATACA AL COBRE NI A SUS ALEACIONES.
- UTILIZABLE EN INVIERNO Y EN VERANO.
- LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.

* *DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.*

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARÁMETROS EN SUS FABRICADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TÉCNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATÁLOGO Nº: 01-150502-ES-FC-75W80-GEAR-SINT

75W80-SINT.

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
 NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
 CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
 TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

15/01/2022

REVISIÓN

1-2022

VOLUMEN

1L.
5L.
20L.
50L.
200L.
1000L.

REFERENCIAS

1150501
1150502
1150503
1150504
1150505
1150506