INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO

PETROLINE®

LUBRICANTE DE ENGRANAJES

75W80

VALVULINA SINTETICA

HIPOIDE / GL4

DESCRIPCION:

VALVULINA 75W80 (GL4) ES UN ACEITE SINTETICO MULTIGRADO EXTREMA PRESION DE ULTIMA GENERACION, FORMULADO ESPECIALMENTE PARA CAJAS DE CAMBIO FUERTEMENTE CARGADAS Y DIFERENCIALES CON ENGRANAJES DE TIPO HIPOIDE Y HELICOIDALES EN TODO TIPO DE VEHICULOS LIGEROS, PESADOS Y/O MAQUINARIA.

POR SUS CARACTERISTICAS CUMPLE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS MODERNAS CAJAS DE CAMBIO MANUALES Y DE LAS SEMIAUTOMATICAS O AUTOMATIZADAS. TAMBIEN ES ADECUADO PARA LA LUBRICACION DE CAJAS DE CAMBIO SINCRONIZADAS, INCLUYENDO AQUELLAS CON EL RETARDADOR HIDRAULICO INTEGRADO ("INTARDER").

ESTA FABRICADO CON BASES ALTAMENTES REFINADAS Y ADITIVOS DE ALTA TECNOLOGIA QUE GARANTIZAN LAS MAS DURAS EXIGENCIAS DE APLICACION, INCLUSO CON GRANDES VARIACIONES DE TEMPERATURA DE TRABAJO.

VENTAJAS:

- ☑ **EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.**
- ☑ PERIODO DE CAMBIO DE LARGA DURACION.
- ☑ GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ☑ ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- ☑ BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- ☑ DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.
- ☑ REDUCE EL INDICE DE SONORIDAD DEL GRUPO O CAJA DE CAMBIOS.
- ☑ NO ATACA AL COBRE NI A SUS ALEACIONES.
- ☑ UTILIZABLE EN INVIERNO Y EN VERANO.
- ☑ LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.
- ☑ APTO PARA EL USO HASTA 300.000 Km O 3 AÑOS, SIEMPRE BAJO SUPERVISION TECNICA Y ESPECIALIZADA.

DATOS FISICO TECNICOS

CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS)

DENSIDAD 15ºC. (ASTM D1298) ----------	0,85 / 0,86
VISCOSIDAD 40ºC. cST. (ASTM D445) ----------	55 / 65
VISCOSIDAD 100ºC. cST.(ASTM D445) --------	9 / 10
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270) ------	>150
PUNTO DE INFLAMACION ºC. (ASTM D92) ---	220
PUNTO DE CONGELACION ºC. (ASTM D97) -	-42

NIVELES DE CALIDAD:

API ----------	GL4 - MT1
MIL ----------	PRF-2105

CONSTRUCTORES:

ZF TE-ML 02L/08/16K
MAN 341 Type Z-4 / E-3 / E4
MB 235.4 / 235.29
VOLVO 97307 (Valido donde solicite 97305)
Renault / DAF / IVECO

** DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.* | *CODIGO UFI: NO APLICABLE*

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO Nº: 01-153102-ES-FC-75W80-S-GL4

	75W80 GL4				
VOLUMEN 1L.	XXX153101				
VOLUMEN 5L.	XXX153102				
VOLUMEN 20L.	XXX153103				
VOLUMEN 50L.	XXX153104				
VOLUMEN 200L.	XXX153105				
VOLUMEN 1000L.	XXX153106				

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA	REVISION
02/01/2024	1-2024