

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO



LUBRICANTE DE ENGRANAJES 75W80



VALVULINA SINTÉTICA HIPOIDE / GL4

DESCRIPCIÓN:

VALVULINA 75W80 (GL4) ES UN ACEITE SINTÉTICO MULTIGRADO EXTREMA PRESIÓN DE ÚLTIMA GENERACIÓN, FORMULADO ESPECIALMENTE PARA CAJAS DE CAMBIO FUERTEMENTE CARGADAS Y DIFERENCIALES CON ENGRANAJES DE TIPO HIPOIDE Y HELICOIDALES EN TODO TIPO DE VEHÍCULOS LÍGEROS, PESADOS Y/O MAQUINARIA.

POR SUS CARACTERÍSTICAS CUMPLE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS MODERNAS CAJAS DE CAMBIO MANUALES Y DE LAS SEMIAUTOMÁTICAS O AUTOMATIZADAS. TAMBIÉN ES ADECUADO PARA LA LUBRICACIÓN DE CAJAS DE CAMBIO SINCRONIZADAS, INCLUYENDO AQUELLAS CON EL RETARDADOR HIDRÁULICO INTEGRADO ("INTARDER").

ESTÁ FABRICADO CON BASES ALTAMENTE REFINADAS Y ADITIVOS DE ALTA TECNOLOGÍA QUE GARANTIZAN LAS MÁS DURAS EXIGENCIAS DE APLICACIÓN, INCLUSO CON GRANDES VARIACIONES DE TEMPERATURA DE TRABAJO.

VENTAJAS:

- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- PERIODO DE CAMBIO DE LARGA DURACIÓN.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- BUENA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN.
- DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.
- REDUCE EL ÍNDICE DE SONORIDAD DEL GRUPO O CAJA DE CAMBIOS.
- NO ATACA AL COBRE NI A SUS ALEACIONES.
- UTILIZABLE EN INVIERNO Y EN VERANO.
- LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.
- APTO PARA EL USO HASTA 300.000 Km O 3 AÑOS, SIEMPRE BAJO SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ESPECIALIZADA.

DATOS FÍSICO TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS)

DENSIDAD 15°C. (ASTM D1298) ----- 0,85 / 0,86
 VISCOSIDAD 40°C. cST. (ASTM D445) ----- 55 / 65
 VISCOSIDAD 100°C. cST.(ASTM D445) ----- 9 / 10
 ÍNDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270) ----- >150
 PUNTO DE INFLAMACIÓN °C. (ASTM D92) --- 220
 PUNTO DE CONGELACIÓN °C. (ASTM D97) - -42

NIVELES DE CALIDAD:

API ----- GL4 - MT1
 MIL ----- PRF-2105

CONSTRUCTORES:

ZF TE-ML 02L/08/16K
 MAN 341 Type Z-4 / E-3 / E4
 MB 235.4 / 235.29
 VOLVO 97307 (Valido donde solicite 97305)
 Renault / DAF / IVECO

* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARÁMETROS EN SUS FABRICADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TÉCNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATÁLOGO Nº: 01-153102-ES-FC-75W80-S-GL4

75W80 GL4

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
 NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
 CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
 TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

15/01/2022

REVISIÓN

1-2022

VOLUMEN

1L.
5L.
20L.
50L.
200L.
1000L.

REFERENCIAS

1153101
1153102
1153103
1153104
1153105
1153106