INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO

PETROLINE®

LUBRICANTE DE ENGRANAJES

75W-85

VALVULINA SINTETICA

HIPOIDE / GL5 y GL4

DESCRIPCION:

VALVULINA 75W-85 (GL5) ES UN ACEITE SINTETICO MULTIGRADO EXTREMA PRESION DE ULTIMA GENERACION, FORMULADO PARA CAJAS DE CAMBIO Y DIFERENCIALES CON ENGRANAJES DE TIPO HIPOIDE, HELICOIDALES Y SINCRONIZADAS, ETC. EN TODO TIPO DE VEHICULOS Y/O MAQUINARIA, ESPECIALMENTE ADAPTADO PARA LOS VEHICULOS DE LAS MARCAS NISSAN, MITSUBISHI, SUZUKI, KIA, HYUNDAI Y CUALQUIER OTRO FABRICANTE QUE RECOMIENDE UN ACEITE DE TRANSMISION SAE 75W-85, Y EN ESPECIAL LAS TRANSMISIONES IN-LINE EN TURISMOS BMW.

ESTA FABRICADO CON BASES ALTAMENTES REFINADAS Y ADITIVOS DE ALTA TECNOLOGIA QUE GARANTIZAN LAS MAS DURAS EXIGENCIAS DE APLICACION, INCLUSO CON GRANDES VARIACIONES DE TEMPERATURA DE TRABAJO.

MANTIENE EL GRADO 85 DESPUES DEL TEST DE CIZALLAMIENTO KRL 20 HORAS EXIGIDO POR LA NORMA SAE J306. GRADO 85 EN CALIENTE PERMITIENDO A LA VEZ UNA REDUCCION DE CONSUMO DE CARBURANTE Y LA TRACCION DE LA CAJA DE VELOCIDADES. GRADO 75W EN FRIO PARA UNA MAYOR FLUIDEZ A BAJA TEMPERATURA QUE PERMITE UN PASO DE VELOCIDADES EN FRIO MAS FACIL.

VENTAJAS:

- ✔ **EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.**
- ✔ GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ✔ ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- ✔ BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- ✔ DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.
- ✔ REDUCE EL INDICE DE SONORIDAD DEL GRUPO O CAJA DE CAMBIOS.
- ✔ NO ATACA AL COBRE NI A SUS ALEACIONES.
- ✔ UTILIZABLE EN INVIERNO Y EN VERANO.
- ✔ LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.
- ✔ FACILITA EL ENGRANAJE DE VELOCIDADES.

DATOS FISICO TECNICOS

CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS)

DENSIDAD 15ºC. (ASTM D1298) ----------	0,861
VISCOSIDAD 40ºC. cST. (ASTM D445) ----------	81
VISCOSIDAD 100ºC. cST.(ASTM D445) --------	11,9
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270) ------	>145
PUNTO DE INFLAMACION ºC. (ASTM D92) ---	215
PUNTO DE CONGELACION ºC. (ASTM D97) -	-42

NIVELES DE CALIDAD:

API ---------- GL5 y GL4

CONSTRUCTORES:

BMW MTF LT-2 ZF TL 11
BMW reference number: 83 22 0 309 031, 83220309031.
M.B. 235.7

** DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.* | *CODIGO UFI: NO APLICABLE*

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO Nº: 01-153122-ES-FC-75W-85-GEAR-SINT

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA	VOLUMEN	REFERENCIAS	75W-85-SINT.
02/01/2024	1L.	1153121	
	5L.	1153122	
	20L.	1153123	
REVISION	50L.	1153124	
1-2024	200L.	1153125	
	1000L.	1153126	