

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO



LUBRICANTE DE ENGRANAJES

75W-85



VALVULINA SINTÉTICA

HIPOIDE / GL5 y GL4

DESCRIPCIÓN:

VALVULINA 75W-85 (GL5) ES UN ACEITE SINTÉTICO MULTIGRADO EXTREMA PRESIÓN DE ÚLTIMA GENERACIÓN, FORMULADO PARA CAJAS DE CAMBIO Y DIFERENCIALES CON ENGRANAJES DE TIPO HIPOIDE, HELICOIDALES Y SINCRONIZADAS, ETC. EN TODO TIPO DE VEHÍCULOS Y/O MAQUINARIA, ESPECIALMENTE ADAPTADO PARA LOS VEHÍCULOS DE LAS MARCAS NISSAN, MITSUBISHI, SUZUKI, KIA, HYUNDAI Y CUALQUIER OTRO FABRICANTE QUE RECOMIENDE UN ACEITE DE TRANSMISIÓN SAE 75W-85, Y EN ESPECIAL LAS TRANSMISIONES IN-LINE EN TURISMOS BMW.

DATOS FÍSICO TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS)

DENSIDAD 15°C. (ASTM D1298) -----	0,861
VISCOSIDAD 40°C. cST. (ASTM D445) -----	81
VISCOSIDAD 100°C. cST. (ASTM D445) -----	11,9
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270) -----	>145
PUNTO DE INFLAMACIÓN °C. (ASTM D92) ---	215
PUNTO DE CONGELACIÓN °C. (ASTM D97) -	-42

NIVELES DE CALIDAD:

API ----- GL5 y GL4

CONSTRUCTORES:

BMW MTF LT-2 ZF TL 11
BMW reference number: 83 22 0 309 031, 83220309031.
M.B. 235.7

ESTA FABRICADO CON BASES ALTAMENTE REFINADAS Y ADITIVOS DE ALTA TECNOLOGÍA QUE GARANTIZAN LAS MAS DURAS EXIGENCIAS DE APLICACIÓN, INCLUSO CON GRANDES VARIACIONES DE TEMPERATURA DE TRABAJO.

MANTIENE EL GRADO 85 DESPUÉS DEL TEST DE CIZALLAMIENTO KRL 20 HORAS EXIGIDO POR LA NORMA SAE J306. GRADO 85 EN CALIENTE PERMITIENDO A LA VEZ UNA REDUCCIÓN DE CONSUMO DE CARBURANTE Y LA TRACCIÓN DE LA CAJA DE VELOCIDADES. GRADO 75W EN FRÍO PARA UNA MAYOR FLUIDEZ A BAJA TEMPERATURA QUE PERMITE UN PASO DE VELOCIDADES EN FRÍO MÁS FÁCIL.

VENTAJAS:

- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDEGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- BUENA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN.
- DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.
- REDUCE EL INDICE DE SONORIDAD DEL GRUPO O CAJA DE CAMBIOS.
- NO ATACA AL COBRE NI A SUS ALEACIONES.
- UTILIZABLE EN INVIERNO Y EN VERANO.
- LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.
- FACILITA EL ENGRANAJE DE VELOCIDADES.

* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARÁMETROS EN SUS FABRICADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TÉCNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATÁLOGO Nº: 01-153122-ES-FC-75W-85-GEAR-SINT

75W-85-SINT.

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

15/01/2022

REVISIÓN

1-2022

VOLUMEN

1L.

5L.

20L.

50L.

200L.

1000L.

REFERENCIAS

1153121

1153122

1153123

1153124

1153125

1153126