INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO

PETROLINE®

LUBRICANTE DE ENGRANAJES

75W90

VALVULINA SINTETICA

HIPOIDE / GL5 + LS

DESCRIPCION:

VALVULINA 75W90 (GL5) ES UN ACEITE SINTETICO MULTIGRADO EXTREMA PRESION DE ULTIMA GENERACION, FORMULADO PARA CAJAS DE CAMBIO Y DIFERENCIALES CON ENGRANAJES DE TIPO HIPOIDE Y HELICOIDALES EN TODO TIPO DE VEHICULOS Y/O MAQUINARIA, INCLUYENDO LOS QUE EXIGEN LA NORMA LIMITED SLIP (LS).

ESTA FABRICADO CON BASES ALTAMENTES REFINADAS Y ADITIVOS DE ALTA TECNOLOGIA QUE GARANTIZAN LAS MAS DURAS EXIGENCIAS DE APLICACION, INCLUSO CON GRANDES VARIACIONES DE TEMPERATURA DE TRABAJO.

VENTAJAS:

- ✔ **EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.**
- ✔ GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ✔ ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- ✔ BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- ✔ DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.
- ✔ REDUCE EL INDICE DE SONORIDAD DEL GRUPO O CAJA DE CAMBIOS.
- ✔ NO ATACA AL COBRE NI A SUS ALEACIONES.
- ✔ UTILIZABLE EN INVIERNO Y EN VERANO.
- ✔ LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.

DATOS FISICO TECNICOS

CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS)

DENSIDAD 15ºC. (ASTM D1298) ----------	0,88 / 0,90
VISCOSIDAD 40ºC. cST. (ASTM D445) ----------	90 / 100
VISCOSIDAD 100ºC. cST.(ASTM D445) --------	14 / 15
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270) ------	>160
PUNTO DE INFLAMACION ºC. (ASTM D92) ---	200
PUNTO DE CONGELACION ºC. (ASTM D97) -	-35

NIVELES DE CALIDAD:

API ---------- GL5 + LIMITED SLIP (LS) / MT-1
MIL ---------- L 2105 D

CONSTRUCTORES:

MB 235.6 / MAN 342 S1 (ANTIGUA 342 SL) y 3343S
SAE J 2360 / DIN 51517 PARTE 3 CLP / AGMA 250,04
ZF TE ML 05A, 05B, 07S, 16B, 17A, 17B, 19B, 21A, 21B
VOLVO 97310 (85W140) / DAF SCANIA STO 1:0

** DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.* | *CODIGO UFI: NO APLICABLE*

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO Nº: 01-150810-ES-FC-75W90-GEAR-SINT

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA	VOLUMEN	REFERENCIAS	75W90-SINT.
02/01/2024	1L.		1150800
	5L.		1150810
	20L.		1150820
	50L.		1150830
	200L.		1150840
	1000L.		1150850
REVISION			
1-2024			