


INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



LUBRICANTE DE ENGRANAJES VALVULINA HIPOIDE

EP 80 - EP 90 - EP 140

GEAR - EP / GL5



DESCRIPCION:

VALVULINA EP ES UN LUBRICANTE MONOGRADO DEL TIPO EP DE ULTIMA GENERACION, FORMULADO PARA CAJAS DE CAMBIO Y DIFERENCIALES CON ENGRANAJES DE TIPO HIPOIDE Y HELICOIDALES (GLEASON), Y DE ENGRANAJES BAJO CARTER EN TODO TIPO DE VEHICULOS Y/O MAQUINARIA.

ESTA FABRICADO CON BASES ALTAMENTE REFINADAS Y ADITIVOS DE ALTA TECNOLOGIA QUE GARANTIZAN LAS MAS DURAS EXIGENCIAS DE APLICACION, INCLUSO CON GRANDES VARIACIONES DE TEMPERATURA DE TRABAJO.

VENTAJAS:

- ✓ EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- ✓ GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ✓ BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- ✓ DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.
- ✓ NO ATACA AL COBRE NI A SUS ALEACIONES.
- ✓ LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.

* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

DATOS FISICO TECNICOS

CARACTERISTICAS (VALORES TÍPICOS)

EP 80 - EP 90 - EP 140

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| SAE (GEAR) ----- | 80 | 90 | 140 |
| DENSIDAD 20 °C. (ASTM D4052) ----- | 0,890 | 0,900 | 0,905 |
| VISCOSIDAD A 40 °C, cST. (ASTM D445) ----- | 98 | 195 | 350 |
| VISCOSIDAD A100 °C. cST.(ASTM D445) ----- | 11 | 17 | 26 |
| INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270) ----- | 95 | 98 | 102 |
| PUNTO DE INFLAMACION °C. (ASTM D92) ----- | 190 | 200 | 220 |
| PUNTO DE CONGELACION °C. (ASTM D97) ----- | -18 | -17 | -10 |

NIVELES DE CALIDAD: API ----- GL5 / MIL ----- L2105 B Y C

CONSTRUCTORES: TL VW 727, 776 / UK MINISTRY OF DEFENSE ----- CS 3000 B

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO N°: 01-139700-ES-FC-EP80-EP90-EP140

GEAR EP 80 GEAR EP 90 GEAR EP 140

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

02/01/2024

REVISION

1-2024

VOLUMEN

1L.
5L.
20L.
50L.
200L.

REFERENCIAS

| | | |
|---------|---------|---------|
| 1139600 | 1140600 | 1140900 |
| 1139700 | 1140700 | 1140905 |
| 1139800 | 1140800 | 1140910 |
| 1139810 | 1140810 | 1140915 |
| 1139820 | 1140820 | 1140920 |