


# INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO



## LUBRICANTE DE ENGRANAJES VALVULINA HIPOIDE

### EP 80 - EP 90 - EP 140

## GEAR - EP / GL5



#### DESCRIPCIÓN:

**VALVULINA EP** ES UN LUBRICANTE MONOGRADO DEL TIPO **EP** DE ÚLTIMA GENERACIÓN, FORMULADO PARA CAJAS DE CAMBIO Y DIFERENCIALES CON ENGRANAJES DE TIPO HIPOIDE Y HELICOIDALES (GLEASON), Y DE ENGRANAJES BAJO CARTER EN TODO TIPO DE VEHÍCULOS Y/O MAQUINARIA.

ESTA FABRICADO CON BASES ALTAMENTE REFINADAS Y ADITIVOS DE ALTA TECNOLOGÍA QUE GARANTIZAN LAS MAS DURAS EXIGENCIAS DE APLICACIÓN, INCLUSO CON GRANDES VARIACIONES DE TEMPERATURA DE TRABAJO.

#### VENTAJAS:

- ✓ EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- ✓ GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ✓ BUENA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN.
- ✓ DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.
- ✓ NO ATACA AL COBRE NI A SUS ALEACIONES.
- ✓ LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.

\* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

## DATOS FÍSICO TÉCNICOS

### CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS)

	80	90	140
SAE (GEAR) -----	80	90	140
DENSIDAD 20 °C. (ASTM D4052) -----	0,890	0,900	0,905
VISCOSIDAD A 40 °C, cST. (ASTM D445) -----	98	195	350
VISCOSIDAD A100 °C. cST.(ASTM D445) -----	11	17	26
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270) -----	95	98	102
PUNTO DE INFLAMACIÓN °C. (ASTM D92) -----	190	200	220
PUNTO DE CONGELACIÓN °C. (ASTM D97) -----	-18	-17	-10

**NIVELES DE CALIDAD:** API ----- GL5 / MIL ----- L2105 B Y C

**CONSTRUCTORES:** TL VW 727, 776 / UK MINISTRY OF DEFENSE ----- CS 3000 B

### EP 80 - EP 90 - EP 140

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARÁMETROS EN SUS FABRICADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TÉCNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATÁLOGO Nº: 01-139700-ES-FC-EP80-EP90-EP140

GEAR EP 80    GEAR EP 90    GEAR EP 140

#### DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5  
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393  
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.  
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

#### FECHA

15/01/2022

#### REVISIÓN

1-2022

#### VOLUMEN

1L.  
5L.  
20L.  
50L.  
200L.

#### REFERENCIAS

1139600	1140600	1140900
1139700	1140700	1140905
1139800	1140800	1140910
1139810	1140810	1140915
1139820	1140820	1140920