INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO

PETROLINE®

DESENGRASANTE ALCALINO D - 747

DATOS FÍSICO TECNICOS

CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS)

COLOR	AMARILLENTO
OLOR	CARACTERÍSTICO
DENSIDAD A 20 ºC.	1,065
PH	11,9
PUNTO DE EBULLICION	>100 ºC
AUTOINFLAMABILIDAD	NO INFLAMABLE
SOLUBILIDAD EN AGUA	MISCIBLE
PTO./INTERVALO DE FUSION	NO APLICABLE

DESCRIPCION:

D-747 ES UN DESENGRASANTE ALCALINO PARA LA ELIMINACION DE GRASAS, ACEITES Y TODO TIPO DE SUCIEDADES PERSISTENTES, SIN LA NECESIDAD DE ESFUERZOS MECANICOS NI PRODUCTOS AGRESIVOS O CAUSTICOS.

SE UTILIZA GENERALMENTE, COMO LIMPIADOR MULTIUSOS, EN AUTOMOCION, COLECTIVIDADES Y HOSTELERÍA E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS. ES UN POTENTE LIMPIADOR DE SUCIEDADES GRASAS, POR LO QUE SU USO PARA LIMPIEZA EN SUELOS DE TALLERES MECANICOS ES MUY EXTENDIDO. EN AUTOMOCION SU USO SE DESTINA A LIMPIEZA DEL AUTOMOVIL, AUTOBUSES Y CAMIONES, INCLUYENDO LOS MOTORES Y PIEZAS MECANICAS DE TODO TIPO DE VEHÍCULOS.

FORMA DE USO:

D-747 HA DE DILUIRSE EN AGUA A UNA PROPORCION QUE VARIARA SEGUN SEA LA SUPERFICIE A LIMPIAR, EL EQUIPO DE LAVADO UTILIZADO Y LA SUCIEDAD A ELIMINAR. COMO NORMA GENERAL SE UTILIZARA DILUIDO ENTRE EL 4% Y EL 10%, DILUCION QUE CREEMOS SUFICIENTE PARA EFECTUAR UN PERFECTO ACABADO.

DEBERA TENER PRECAUCION SOBRE EL ESTADO DE SUPERFICIES PINTADAS, PODRÍA AFECTAR A LAS MISMAS. ESTA MEZCLA SE ROCIARA SOBRE LA SUPERFICIE A LIMPIAR A TRAVES DE BOMBA MANUAL DE PULVERACION, SISTEMA AUTOMATICO (BOMBAS DE IMPULSOS DEL TUNEL, TREN DE LAVADO O DOSIFICADOR DE BOXES), O SEMIAUTOMATICO COMO EL SISTEMA VENTURI O DOSATRON.

UNA VEZ ROCIADA LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO DEBERA ACTUAR SOBRE LA SUCIEDAD DURANTE UNOS MINUTOS (LLAMADO TIEMPO DE CONTACTO) NORMALMENTE ENTRE DOS Y CINCO MINUTOS ES SUFICIENTE. TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO DE CONTACTO SE DEBERA ENJUAGAR CON AGUA LIMPIA, PREFERENTEMENTE A PRESION

UNA VEZ ENJUAGADO, SECAR CON UN PAÑO LIMPIO. D-747 CUMPLE CON LAS NORMAS SOBRE BIODEGRADABILIDAD ESTABLECIDAS POR LA UNION EUROPEA.

** DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.* | *CODIGO UFI: JU70-Y03Y-F00A-0244*

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO Nº: 01-541105-ES-FC-DESENGRASANTE-D747 | DESEN. D747

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA	VOLUMEN	REFERENCIAS
02/01/2024	5L.	1541105
REVISION	20L.	1541125
1-2024	200L.	1541200