

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO



DESENGRASANTE ALCALINO D - 747



DESCRIPCIÓN:

D-747 ES UN DESENGRASANTE ALCALINO PARA LA ELIMINACIÓN DE GRASAS, ACEITES Y TODO TIPO DE SUCIEDADES PERSISTENTES, SIN LA NECESIDAD DE ESFUERZOS MECANICOS NI PRODUCTOS AGRESIVOS O CAUSTICOS.

SE UTILIZA GENERALMENTE, COMO LIMPIADOR MULTIUSOS, EN AUTOMOCIÓN, COLECTIVIDADES Y HOSTELERÍA E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS. ES UN POTENTE LIMPIADOR DE SUCIEDADES GRASAS, POR LO QUE SU USO PARA LIMPIEZA EN SUELOS DE TALLERES MECÁNICOS ES MUY EXTENDIDO. EN AUTOMOCIÓN SU USO SE DESTINA A LIMPIEZA DEL AUTOMÓVIL, AUTOBUSES Y CAMIONES, INCLUYENDO LOS MOTORES Y PIEZAS MECÁNICAS DE TODO TIPO DE VEHÍCULOS.

DATOS FÍSICO TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS)

COLOR	AMARILLENTO
OLOR	CARACTERÍSTICO
DENSIDAD A 20 °C.	1,065
PH	11,9
PUNTO DE EBULLICIÓN	>100 °C
AUTOINFLAMABILIDAD	NO INFLAMABLE
SOLUBILIDAD EN AGUA	MISCIBLE
PTO./INTERVALO DE FUSIÓN ---	NO APLICABLE

FORMA DE USO:

D-747 HA DE DILUIRSE EN AGUA A UNA PROPORCIÓN QUE VARIARÁ SEGÚN SEA LA SUPERFICIE A LIMPIAR, EL EQUIPO DE LAVADO UTILIZADO Y LA SUCIEDAD A ELIMINAR. COMO NORMA GENERAL SE UTILIZARÁ DILUIDO ENTRE EL 4% Y EL 10%, DILUCIÓN QUE CREEMOS SUFICIENTE PARA EFECTUAR UN PERFECTO ACABADO.

DEBERÁ TENER PRECAUCIÓN SOBRE EL ESTADO DE SUPERFICIES PINTADAS, PODRÍA AFECTAR A LAS MISMAS. ESTA MEZCLA SE ROCIARÁ SOBRE LA SUPERFICIE A LIMPIAR A TRAVÉS DE BOMBA MANUAL DE PULVERIZACIÓN, SISTEMA AUTOMÁTICO (BOMBAS DE IMPULSOS DEL TÚNEL, TREN DE LAVADO O DOSIFICADOR DE BOXES), O SEMIAUTOMÁTICO COMO EL SISTEMA VÉNTURI O DOSATRÓN.

UNA VEZ ROCIADA LA SUPERFICIE DEL PRODUCTO DEBERÁ ACTUAR SOBRE LA SUCIEDAD DURANTE UNOS MINUTOS (LLAMADO TIEMPO DE CONTACTO) NORMALMENTE ENTRE DOS Y CINCO MINUTOS ES SUFICIENTE. TRANSCURRIDO ESTE TIEMPO DE CONTACTO SE DEBERÁ ENJUAGAR CON AGUA LIMPIA, PREFERENTEMENTE A PRESIÓN

UNA VEZ ENJUAGADO, SECAR CON UN PAÑO LIMPIO. D-747 CUMPLE CON LAS NORMAS SOBRE BIODEGRADABILIDAD ESTABLECIDAS POR LA UNIÓN EUROPEA.

* *DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.*

CODIGO UFI: JU70-Y03Y-F00A-0244

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARÁMETROS EN SUS FABRICADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TÉCNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATÁLOGO Nº: 01-541105-ES-FC-DESENGRASANTE-D747

DESEN. D747

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

15/01/2022

REVISIÓN

1-2022

VOLUMEN

5L.

20L.

200L.

REFERENCIAS

1541105

1541125

1541200