INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



HIDRAULICO



(HLP + DETERGENTE)

TINTADO EN ROJO

DESCRIPCION:

EL HIDRAULICO HLP-D (ROJO), ES UN FLUIDO PARA CIRCUITOS OLE-ODINAMICOS BASADO EN EL HLP AL QUE SE LE INCLUYEN UNOS ADITIVOS DETERGENTES PARA LIMPIAR Y MANTENER LIMPIOS INTERNAMENTE LOS CIRCUITOS DE EXTREMA PRESION, AL IGUAL QUE EL HLP – HM ES UTILIZABLE EN SISTEMAS DE CONTROL, Y TRANSMISION DE POTENCIA EN TODO TIPO DE MAQUINARIA QUE TRABAJE EN CONDICIONES SEVERAS DE TEMPERATURA Y PRESION. FABRICADO CON BASES ALTAMENTE REFINADAS Y ADITIVOS DE ALTA TECNOLOGIA QUE GARANTIZAN LAS MAS DURAS EXIGENCIAS DE APLICACION.

VENTAJAS:

- ☑ GRAN ESTABILIDAD A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ✓ EXCELENTES PROPIEDADES E.P. Y ANTIDESGASTE.
- FACILIDAD PARA SEPARARSE DEL AGUA (DESEMULSIVIDAD)
- ✓ ELEVADO INDICE DE VISCOSIDAD NATURAL.
- ☑ BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- ✓ LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.
- ✓ ACEITES MICROFILTRADOS A 5 MICRAS.
- ✓ INCLUYE PAQUETE DE ADITIVOS DETERGENTES.

* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

DATOS FISICO TECNICOS

HLPD - 68

IDRÁULICO

ILPD - 46

CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS) HLPD 32 RJ. - HLPD 46 RJ. - HLPD 68 RJ.

DENSIDAD 20 °C. (ASTM D4052)	0,870	 0,875	 0,880
VISCOSIDAD A 40 °C, cST. (ASTM D445)	32	 46	 68
VISCOSIDAD A100 °C. cST.(ASTM D445)	5,4	 6,8	 8,7
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270)	102	 101	 99

NIVELES DE CALIDAD: ISO 6074 HM / DIN 51524 1 HLP / AFNOR 48600 HM / DENISON HFO

ES STEEL 136 / SPERRY VICKERS 35 QV 25

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO Nº: 01-850151-ES-FC-HIDI	RAUL-HLPD32R	(J-46	KJ-68KJ		nlpu 32 - RJ.	ПLPD 40 - КJ.	ПLPD 00 - КJ.	
DISLOMAR S.L.U.	FECHA			S				
DISLOWAR S.L.U.	02/01/2024	MEN	5L.	EFERENCIA	1850151	1850161	1850171	
CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5 NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393 CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA. TLF: 968330071 / info@dislomar.com			20L.		1850152	1850162	1850172	
	REVISION	orn	50L.		1850153	1850163	1850173	
	REVIOION	1 >	200L.		1850154	1850164	1850174	
	1-2024		1000L.	2	1850155	1850165	1850175	