

# INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO



# HIDRÁULICO

## HLPD 32 - HLPD 46 - HLPD 68 (HLP + DETERGENTE)

### TINTADO EN ROJO



#### DESCRIPCIÓN:

EL **HIDRÁULICO HLP-D (ROJO)**, ES UN FLUIDO PARA CIRCUITOS OLEODINAMICOS BASADO EN EL HLP AL QUE SE LE **INCLUYEN UNOS ADITIVOS DETERGENTES** PARA LIMPIAR Y MANTENER LIMPIOS INTERNAMENTE LOS CIRCUITOS DE EXTREMA PRESIÓN, AL IGUAL QUE EL HLP – HM ES UTILIZABLE EN SISTEMAS DE CONTROL, Y TRANSMISIÓN DE POTENCIA EN TODO TIPO DE MAQUINARIA QUE TRABAJE EN CONDICIONES SEVERAS DE TEMPERATURA Y PRESIÓN. FABRICADO CON BASES ALTAMENTE REFINADAS Y ADITIVOS DE ALTA TECNOLOGÍA QUE GARANTIZAN LAS MÁS DURAS EXIGENCIAS DE APLICACIÓN.

#### VENTAJAS:

- ✓ GRAN ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ✓ EXCELENTES PROPIEDADES E.P. Y ANTIDESGASTE.
- ✓ FACILIDAD PARA SEPARARSE DEL AGUA (DESEMULSIVIDAD)
- ✓ ELEVADO INDICE DE VISCOSIDAD NATURAL.
- ✓ BUENA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN.
- ✓ LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.
- ✓ ACEITES MICROFILTRADOS A 5 MICRAS.
- ✓ INCLUYE PAQUETE DE ADITIVOS DETERGENTES.

\* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

## DATOS FÍSICO TÉCNICOS

#### CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS)

#### HLPD 32 RJ. - HLPD 46 RJ. - HLPD 68 RJ.

DENSIDAD 20 °C. (ASTM D4052)	0,870	0,875	0,880
VISCOSIDAD A 40 °C, cST. (ASTM D445)	32	46	68
VISCOSIDAD A100 °C. cST.(ASTM D445)	5,4	6,8	8,7
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270)	102	101	99

**NIVELES DE CALIDAD:** ISO 6074 HM / DIN 51524 1 HLP / AFNOR 48600 HM / DENISON HFO  
ES STEEL 136 / SPERRY VICKERS 35 QV 25

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARÁMETROS EN SUS FABRICADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TÉCNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATÁLOGO Nº: 01-850151-ES-FC-HIDRAUL-HLPD32RJ-46RJ-68RJ

HLPD 32 - RJ.

HLPD 46 - RJ.

HLPD 68 - RJ.

#### DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5  
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393  
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.  
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

#### FECHA

15/01/2022

#### REVISIÓN

1-2022

#### VOLUMEN

5L.  
20L.  
50L.  
200L.  
1000L.

#### REFERENCIAS

1850151	1850161	1850171
1850152	1850162	1850172
1850153	1850163	1850173
1850154	1850164	1850174
1850155	1850165	1850175