

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO



HIDRO-PLUS OP 46 - 68



SAE 10 - 10W20

DESCRIPCIÓN:

EL **HIDRÁULICO** HIDROPLUS, SATISFACE LA MAYORÍA DE LAS ESPECIFICACIONES, PUDIENDOSE UTILIZAR COMO HIDRÁULICO UNIVERSAL, SIENDO ADEMÁS COMPATIBLE CON LOS DEMÁS HIDRÁULICOS DE MENOR ESPECIFICACIÓN.

ES UN FLUIDO HIDRÁULICO DE EXTREMA PRESIÓN PARA CIRCUITOS OLEODINAMICOS, SISTEMAS DE CONTROL, Y DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA EN TODO TIPO DE MAQUINARIA QUE TRABAJE EN CONDICIONES MUY SEVERAS DE TEMPERATURA Y PRESIÓN.

DATOS FÍSICO TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS)

COLOR ----- AZUL VERDOSO
 DENSIDAD A 15° C. (ASTM D-1298) ----- 0,880
 VISCOSIDAD 100°C. cST.(ASTM D445) -- 9,6
 ÍNDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270) --- 160
 PUNTO DE INFLAMACIÓN °C. (ASTM D92) ---- 212
 PUNTO DE CONGELACIÓN °C. (ASTM D97) ---- -31
 CORROSIÓN AL COBRE (ASTM D-130) ----- 1 a
 CORROSIÓN AL ACERO (ASTM D-665) ----- PASA

NIVELES DE CALIDAD:

ISO 6743/4 L-HV
 DIN 51524 PART III TIPOHVLP
 AFNOR 48603 HV
 DENISON HFO
 CASE POCLAIN P 110 32 03 J
 NIVEL DE VISCOSIDAD COMPATIBLE CON SAE 10W.
 10W20 CON NIVEL DE CALIDAD VICKERS I-286-S
 y M-2950-S.

ES UN FLUIDO CON ALTO ÍNDICE DE VISCOSIDAD. FABRICADO CON BASES MINERALES ALTAMENTE REFINADAS Y ADITIVOS SINTÉTICOS DE ALTA TECNOLOGÍA QUE GARANTIZAN LAS MÁS DURAS EXIGENCIAS DE APLICACIÓN.

VENTAJAS:

- GRAN ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN Y AL ENVEJECIMIENTO.
- EXCELENTES PROPIEDADES E.P. Y ANTIDESGASTE.
- MÍNIMA FORMACIÓN DE ESPUMA.
- BUENA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN.
- ELEVADO ÍNDICE DE VISCOSIDAD NATURAL.
- ALTO PODER DE EMULSIFICACIÓN.
- BAJO CONTENIDO EN CENIZAS.
- ACEITES MICROFILTRADOS A 5 MICRAS.
- GRAN RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO.
- COMPATIBLE CON TODOS LOS HIDRÁULICOS.

* *DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.*

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARÁMETROS EN SUS FABRICADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TÉCNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATÁLOGO Nº: 01-850301-ES-FC-HIDRO-OP46-68-10W20

HIDRO-PLUS

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
 NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
 CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
 TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

15/01/2022

REVISIÓN

1-2022

VOLUMEN

5L.
 20L.
 50L.
 200L.
 1000L.

REFERENCIAS

1850301
 1850302
 1850303
 1850304
 1850305