INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO

PETROLINE®

HIDRO-PLUS OP 46 - 68

SAE 10 - 10W20

DESCRIPCION:

EL **HIDRAULICO** HIDROPLUS, SATISFACE LA MAYORIA DE LAS ESPECIFICACIONES, PUDIENDOSE UTILIZAR COMO HIDRAULICO UNIVERSAL, SIENDO ADEMAS COMPATIBLE CON LOS DEMAS HIDRAULICOS DE MENOR ESPECIFICACION.

ES UN FLUIDO HIDRAULICO DE EXTREMA PRESION PARA CIRCUITOS OLEODINAMICOS, SISTEMAS DE CONTROL, Y DE TRANSMISION DE POTENCIA EN TODO TIPO DE MAQUINARIA QUE TRABAJE EN CONDICIONES MUY SEVERAS DE TEMPERATURA Y PRESION.

ES UN FLUIDO CON ALTO INDICE DE VISCOSIDAD. FABRICADO CON BASES MINERALES ALTAMENTE REFINADAS Y ADITIVOS SINTETICOS DE ALTA TECNOLOGIA QUE GARANTIZAN LAS MAS DURAS EXIGENCIAS DE APLICACION.

VENTAJAS:

- ☑ GRAN ESTABILIDAD A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ☑ EXCELENTES PROPIEDADES E.P. Y ANTIDESGASTE.
- ☑ MINIMA FORMACION DE ESPUMA.
- ☑ BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- ☑ ELEVADO INDICE DE VISCOSIDAD NATURAL.
- ☑ ALTO PODER DE EMULSIFICACION.
- ☑ BAJO CONTENIDO EN CENIZAS.
- ☑ ACEITES MICROFILTRADOS A 5 MICRAS.
- ☑ GRAN RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO.
- ☑ COMPATIBLE CON TODOS LOS HIDRAULICOS.

DATOS FISICO TECNICOS

CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS)

COLOR	AZUL VERDOSO
DENSIDAD A 15º C. (ASTM D-1298)	0,880
VISCOSIDAD 100ºC. cST.(ASTM D445)	9,6
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270)	160
PUNTO DE INFLAMACION ºC. (ASTM D92)	212
PUNTO DE CONGELACION ºC. (ASTM D97)	-31
CORROSION AL COBRE (ASTM D-130)	1 a
CORROSION AL ACERO (ASTM D-665)	PASA

NIVELES DE CALIDAD:

ISO 6743/4 L-HV
DIN 51524 PART III TIPOHVLP
AFNOR 48603 HV
DENISON HFO
CASE POCLAIN P 110 32 03 J
NIVEL DE VISCOSIDAD COMPATIBLE CON SAE 10W. 10W20 CON NIVEL DE CALIDAD VICKERS I-286-S y M-2950-S.

** DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.* | *CODIGO UFI: NO APLICABLE*

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO Nº: 01-850301-ES-FC-HIDRO-OP46-68-10W20

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA	VOLUMEN	REFERENCIAS	HIDRO-PLUS
02/01/2024	5L.		1850301
	20L.		1850302
REVISION	50L.		1850303
	200L.		1850304
1-2024	1000L.		1850305