INFORMACION TÉCNICA DEL PRODUCTO

PETROLINE®

HIDRAULICO

HLP SAE 10, SAE 20, SAE 30 Y SAE 40.

DESCRIPCION:

EL **HIDRAULICO MONOGRADO** ES UN FLUIDO PARA CIRCUITOS OLEO-DINAMICOS BASADO EN EL HLP, PROCESADO PARA ELIMINAR EN LO MAXIMO PERMISIBLE DICHO FLUIDO DE TODAS LAS CENIZAS QUE PUDIERA MANTENER, ES UN FLUIDO DE EXTREMA PRESION, UTILIZABLE EN SISTEMAS DE CONTROL, Y TRANSMISION DE POTENCIA EN TODO TIPO DE MAQUINARIA QUE TRABAJE EN CONDICIONES SEVERAS DE TEMPERATURA Y PRESION. FABRICADO CON BASES ALTAMENTE REFINADAS Y ADITIVOS DE ALTA TECNOLOGIA QUE GARANTIZAN LAS MAS DURAS EXIGENCIAS DE APLICACION.

VENTAJAS:

- ✔ GRAN ESTABILIDAD A LA OXIDACION.
- ✔ BAJA FORMACION DE ESPUMA.
- ✔ FACILIDAD PARA SEPARARSE DEL AGUA (DESEMULSIVIDAD)
- ✔ ELEVADO INDICE DE VISCOSIDAD NATURAL.
- ✔ BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- ✔ LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.
- ✔ ACEITES MICROFILTRADOS A 5 MICRAS.

** DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.* | *CODIGO UFI: NO APLICABLE*

DATOS FISICO TÉCNICOS

SAE 10 - SAE 20 - SAE 30 - SAE 40

CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS)

DENSIDAD 20ºC. (ASTM D4052)	0,870	0,875	0,880	0,885
VISCOSIDAD A 40ºC, cST. (ASTM D445)	36	50	74	105
VISCOSIDAD A100ºC. cST.(ASTM D445)	5,4	6,8	8,7	11,2
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270)	102	101	99	97

NIVELES DE CALIDAD: ISO 6074 HM / DIN 51524 PART 2 HLP / AFNOR 48600 HM / DENISON HFO
US STEEL 136 / SPERRY VICKERS 35 QV 25

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TÉCNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO Nº: 01-850501-ES-FC-HIDRAUL-HLP-SAE10-20-30-40

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA	VOLUMEN	REFERENCIAS HLP SAE 10	HLP SAE 20	HLP SAE 30	HLP SAE 40
02/01/2024	5L.	1850501	1850511	1850521	1850531
	20L.	1850502	1850512	1850522	1850532
	50L.	1850503	1850513	1850523	1850533
REVISION	200L.	1850504	1850514	1850524	1850534
1-2024	1000L.	1850505	1850515	1850525	1850535