INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO

PETROLINE®

LUBRICANTE INDUSTRIAL

TERMICO

TERMIC 32

FLUIDO SINTETICO

DESCRIPCION:

EL LUBRICANTE **TERMIC 32**, ES UN FLUIDO **SINTETICO** PARA CIRCUITOS OLEODINAMICOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR EN TODO TIPO DE MAQUINARIA QUE TRABAJE INCLUSO EN CONDICIONES SEVERAS DE TEMPERATURA Y PRESION. FABRICADO CON BASES PETROLIFERAS ALTAMENTE REFINADAS Y ADITIVOS DE ALTA TECNOLOGIA QUE GARANTIZAN LAS MAS DURAS EXIGENCIAS DE APLICACION.

VENTAJAS:

- ✔ GRAN ESTABILIDAD A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ✔ EXCELENTES PROPIEDADES E.P. Y ANTIDESGASTE.
- ✔ MINIMA FORMACION DE ESPUMA.
- ✔ FACILIDAD PARA SEPARARSE DEL AGUA (DESEMULSIVIDAD)
- ✔ ELEVADO INDICE DE VISCOSIDAD NATURAL.
- ✔ BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- ✔ LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.
- ✔ **SUPERIOR ESTABILIDAD TERMICA POR SU COMPOSICION SINTETICA.**
- ✔ ALTO COEFICIENTE DE TRANSMISION DE CALOR.

DATOS FISICO TECNICOS

CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS)

DENSIDAD A 20 ºC,g/ml (ASTM D4052) ----	0,870
VISCOSIDAD 40 ºC. cST.(ASTM D445) ----	32
VISCOSIDAD 100 ºC. cST.(ASTM D445) --	5,9
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270) ----	130
PUNTO DE INFLAMACION ºC. (ASTM D92) -----	220
PUNTO DE CONGELACION ºC. (ASTM D97) -----	-18
CORROSION AL COBRE (ASTM D-130) -------	1 a
ESTABILIDAD TERMICA (ASTM2896) ----------	300

NIVELES DE CALIDAD:

ISO 6743 / 12-Q
DIN 51502 - Q

** DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.* | *CODIGO UFI: NO APLICABLE*

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO Nº: 01-850793-ES-FC-TERMIC-32-SINTETICO

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA	VOLUMEN	REFERENCIAS	TERMIC 32 S.
02/01/2024	20L.	1850793	
REVISION	200L.	1850795	
1-2024	1000L.	1850796	