INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO

PETROLINE®

HIDRAULICO

HIDRONEUMATIC

NP 32 - NP 46 - NP 68

DESCRIPCION:

EL **HIDRONEUMATICO NP** ES UN LUBRICANTE PARA CIRCUITOS OLEODINAMICOS DE EXTREMA PRESION, PARA SISTEMAS DE CONTROL, TRANSMISION DE POTENCIA, Y ENGRASE DE CIRCUITOS NEUMATICOS EN TODO TIPO DE INSTALACIONES QUE TRABAJE EN CONDICIONES SEVERAS DE TEMPERATURA Y PRESION TALES COMO EQUIPOS NEUMATICOS DE PERFORACION INCLUYENDO LOS EQUIPOS CON MARTILLO EN CABEZA. FABRICADO CON BASES ALTAMENTE REFINADAS Y ADITIVOS DE ALTA TECNOLOGIA QUE GARANTIZAN LAS MAS DURAS EXIGENCIAS DE APLICACION.
POR SU ALTA CALIDAD, ES MUY ADECUADO PARA LAS HERRAMIENTAS NEUMATICAS DE TALLER, COMO PISTOLAS O TALADROS NEUMATICOS DE MUY ALTAS REVOLUCIONES, DONDE SE NECESITA UN LUBRICANTE CON ALTO PODER ANTIDESGASTE.

VENTAJAS:

- ✔ GRAN ESTABILIDAD A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ✔ EXCELENTES PROPIEDADES E.P. Y ANTIDESGASTE.
- ✔ MINIMA FORMACION DE ESPUMA.
- ✔ BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- ✔ ELEVADO INDICE DE VISCOSIDAD NATURAL.
- ✔ ALTO PODER DE EMULSIFICACION.
- ✔ COLOR ROJO SUAVE

** DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.* | *CODIGO UFI: NO APLICABLE*

DATOS FISICO TECNICOS

CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS) — **NP 32 - NP 46 - NP 68**

	NP 32	NP 46	NP 68
VISCOSIDAD A 40ºC, cST. (ASTM D445)	32	46	68
VISCOSIDAD A100ºC. cST.(ASTM D445)	5,4	6,7	8,4
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270)	102	97	92
PUNTO DE INFLAMACION ºC. (ASTM D92)	230	234	239
PUNTO DE CONGELACION ºC. (ASTM D97)	-32	-30	-28
CORROSION AL COBRE (ASTM D-130)	1a	1a	1a

NIVELES DE CALIDAD: INGERSOLL RAND - ROCKDRILL 433 / CHICAGO PNEUMATIC-ROCKDRILL 1061

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO Nº: 01-850602-ES-FC-HIDRONEUMAT-NP32-46-68-100

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA	VOLUMEN	REFERENCIAS NP 32	NP 46	NP 68
02/01/2024	1L.	1850601	1850611	1850621
	5L.	1850602	1850612	1850622
REVISION	20L.	1850603	1850613	1850623
1-2024	200L.	1850605	1850615	1850625