

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO



HIDRÁULICO



HIDRONEUMATIC NP 32 - NP 46 - NP 68

DESCRIPCIÓN:

EL **HIDRONEUMÁTICO NP** ES UN LUBRICANTE PARA CIRCUITOS OLEODINÁMICOS DE EXTREMA PRESIÓN, PARA SISTEMAS DE CONTROL, TRANSMISIÓN DE POTENCIA, Y ENGRASE DE CIRCUITOS NEUMÁTICOS EN TODO TIPO DE INSTALACIONES QUE TRABAJE EN CONDICIONES SEVERAS DE TEMPERATURA Y PRESIÓN TALES COMO EQUIPOS NEUMÁTICOS DE PERFORACIÓN INCLUYENDO LOS EQUIPOS CON MARTILLO EN CABEZA. FABRICADO CON BASES ALTAMENTE REFINADAS Y ADITIVOS DE ALTA TECNOLOGÍA QUE GARANTIZAN LAS MAS DURAS EXIGENCIAS DE APLICACIÓN.

POR SU ALTA CALIDAD, ES MUY ADECUADO PARA LAS HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS DE TALLER, COMO PISTOLAS O TALADROS NEUMÁTICOS DE MUY ALTAS REVOLUCIONES, DONDE SE NECESITA UN LUBRICANTE CON ALTO PODER ANTIDESGASTE.

VENTAJAS:

- ✓ GRAN ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ✓ EXCELENTES PROPIEDADES E.P. Y ANTIDESGASTE.
- ✓ MÍNIMA FORMACIÓN DE ESPUMA.
- ✓ BUENA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN.
- ✓ ELEVADO ÍNDICE DE VISCOSIDAD NATURAL.
- ✓ ALTO PODER DE EMULSIFICACIÓN.
- ✓ COLOR ROJO SUAVE

* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

DATOS FÍSICO TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS)

NP 32 - NP 46 - NP 68

VISCOSIDAD A 40°C, cST. (ASTM D445)	32	46	68
VISCOSIDAD A 100°C, cST. (ASTM D445)	5,4	6,7	8,4
ÍNDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270)	102	97	92
PUNTO DE INFLAMACIÓN °C. (ASTM D92)	230	234	239
PUNTO DE CONGELACIÓN °C. (ASTM D97)	-32	-30	-28
CORROSIÓN AL COBRE (ASTM D-130)	1a	1a	1a

NIVELES DE CALIDAD: INGERSOLL RAND - ROCKDRILL 433 / CHICAGO PNEUMATIC-ROCKDRILL 1061

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARÁMETROS EN SUS FABRICADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TÉCNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATÁLOGO Nº: 01-850602-ES-FC-HIDRONEUMAT-NP32-46-68-100

NP 32

NP 46

NP 68

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRÓN. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

15/01/2022

REVISIÓN

1-2022

VOLUMEN

1L.

5L.

20L.

200L.

REFERENCIAS

1850601

1850602

1850603

1850605

1850611

1850612

1850613

1850615

1850621

1850622

1850623

1850625