

# INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO



## ACEITE DE HORQUILLAS FORK OIL CRONO



## SINTHETIC FORTIFIED SAE 5

### DESCRIPCION:

LUBRICANTE HIDRAULICO SINTETICO FORMULADO CON LAS MEJORES MATERIAS PRIMAS CON ADITIVOS 100 % SINTETICOS; POR SU COMPOSICION ESTE LUBRICANTE ESTA FORMULADO PARA SU USO EN LAS SUSPENSIONES TELESCOPICAS INCLUSO INVERTIDAS DE LAS MAS MODERNAS MOTOCICLETAS, QUADS, Y SCOOTER CON LAS ULTIMAS TECNOLOGIAS.

SUS ENSAYOS Y PRUEBAS SE HAN REALIZADO BAJO LAS MAXIMAS GARANTIAS TEORICAS Y BAJO LAS MAXIMAS CONDICIONES DE TRABAJO REAL; EL RESULTADO ES UN FLUIDO DE MUY ALTAS PRESTACIONES, QUE AUMENTA EL RENDIMIENTO OPTIMO Y LA ESTABILIDAD DE LA MOTOCICLETA O SCOOTER INCLUSO EN LAS CONDICIONES DE USO MAS SEVERAS SIN PROVOCAR DETERIORO DEBIDO AL EXTREMO CALENTAMIENTO DEL USO RACING.

### DATOS FISICO TECNICOS

#### CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS)

SAE -----	5
GRAO ISO VG -----	10
DENSIDAD A 15° C.(ASTM D1298) -----	0,860
INDICE DE VISCOSIDAD (ASTM D2270) -----	194
PUNTO DE INFLAMACION °C. (ASTM D92) ----	207
PUNTO DE CONGELACION °C. (ASTM D97) --	-32

#### NIVELES DE CALIDAD:

ISO -----	HV
NIP -----	FO3

### VENTAJAS:

- APTO PARA TODO TIPO DE SUSPENSIONES DE SUPERBIKES Y SCOOTER DE ALTAS PRESTACIONES.
- MINIMA FRICCION INTERNA GRACIAS A SUS ADITIVOS QUE A SU VEZ DISMINUYEN EL DETERIORO DE LOS RETENES.
- MANTIENE LIMPIA INTERNAMENTE LA HORQUILLA DANDO LA MAXIMA PROTECCION CONTRA EL DESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- GRACIAS A SU COMPOSICION SINTETICA Y A SU ALTO INDICE DE VISCOSIDAD ALARGA LOS INTERVALOS DE CAMBIO.
- UTILICESE EL GRADO DE VISCOSIDAD QUE RECOMIENDE EL FABRICANTE.
- ADITIVADO CON PROTECTORES PARA JUNTAS Y RETENES.

### PROPIEDADES

BIODEGRADABLE

\* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO N°: 01-920548-ES-FC-FORKOIL-5

FORK OIL - 5

#### DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5  
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393  
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.  
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

#### FECHA

02/01/2024

#### REVISION

1-2024

VOLUMEN

1L.

REFERENCIAS

1920548