INFORMACION TECNICA DEL PRODUCTO

PETROLINE®

LUBRICANTE MOTOR 20W50

MARINE SYNTHEC 4

SJ - CF - NMMA FC-W

DESCRIPCION:

MOTOR OIL **20W50 MARINE SYNTHEC 4** ES UN ACEITE MINERAL SUPERMULTIGRADO DE ULTIMA GENERACION, FORMULADO PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS DE GASOLINA Y DIESEL, ESPECIALMENTE RECOMENDADO PARA TODO TIPO DE MOTORES MARINOS INTRABORDA, FUERABORDA Y MOTOS ACUATICAS DE ALTAS PRESTACIONES.

EL LUBRICANTE ESTA COMPUESTO DE LAS MEJORES BASES ALTAMENTE REFINADAS Y LOS MAS MODERNOS ADITIVOS SINTETICOS, QUE GARANTIZAN UNA PERFECTA LUBRICACION EN TODAS LAS CONDICIONES DE UTILIZACION.

VENTAJAS:

- ✔ ACEITE SUPERMULTIGRADO MINERAL MUY UNTUOSO.
- ✔ LUBRICANTE FORMULADO BAJO ESPECIFICACIONES DE MOTORES MARINOS.
- ✔ EXCELENTE RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO Y A LAS FUERTES CARGAS.
- ✔ EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- ✔ GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ✔ ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- ✔ APTO PARA TODO TIPO DE MOTORES MARINOS GASOLINA Y DIESEL.
- ✔ EXCELENTE PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- ✔ DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.
- ✔ UTILIZABLE EN TODAS LAS ESTACIONES DEL AÑO.
- ✔ EXCELENTE ESTABILIDAD DE SERVICIO ANTE GRANDES VARIACIONES DE TEMPERATURA.
- ✔ LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.

DATOS FISICO TECNICOS

CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS)

GRADO SAE	20W50
DENSIDAD A 15 ºC.(ASTM D1298)	0,895
VISCOSIDAD 40ºC. cST.(ASTM D445)	160/165
VISCOSIDAD 100ºC. cST.(ASTM D445)	17/18
INDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270)	120
PUNTO DE INFLAMACION ºC. (ASTM D92)	225
PUNTO DE CONGELACION ºC. (ASTM D97)	-18
TBN. (ASTM D-2896)	9

NIVELES DE CALIDAD:

API	SJ - CF
ACEA	A3 - B4
NMMA FC-W	

CONSTRUCTORES:

APTO PARA MOTORES DE EMBARCACIONES SUZUKI, YAMAHA, HONDA, MERCURY, SEADOO, BOMBARDIER, EVINRUDE, JOHNSON, SELVA, TOHATSU (NISSAN), ETC.

** DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.* | *CODIGO UFI: NO APLICABLE*

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TECNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACION O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATALOGO Nº: 01-900102-ES-FC-20W50-MARINE

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA	VOLUMEN	REFERENCIAS	MAR.20W50 A3-B4
02/01/2024	1L.		1900100
	5L.		1900101
	20L.		1900102
	50L.		1900103
	200L.		1900104
	1000L.		1900105
REVISION			
1-2024			