

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO



LUBRICANTE MOTOR 15W40



MARINE SYNTHEC 4 SL - CF - NMMA FC-W SEMISINTÉTICO

DESCRIPCIÓN:

MOTOR OIL 15W40 MARINE SYNTHEC 4 ES UN ACEITE SEMISINTÉTICO SUPERMULTIGRADO DE ULTIMA GENERACIÓN, FORMULADO PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS DE GASOLINA Y DIÉSEL, ESPECIALMENTE RECOMENDADO PARA TODO TIPO DE MOTORES MARINOS INTRABORDA, FUERABORDA Y MOTOS ACUÁTICAS DE ALTAS PRESTACIONES.

EL LUBRICANTE ESTÁ COMPUESTO DE LAS MEJORES BASES ALTAMENTE REFINADAS Y LOS MÁS MODERNOS ADITIVOS SINTÉTICOS, QUE GARANTIZAN UNA PERFECTA LUBRICACIÓN EN TODAS LAS CONDICIONES DE UTILIZACIÓN. ACONSEJABLE PARA LOS MOTORES QUE TRABAJAN A RÉGIMENES DE GIRO ELEVADOS, TURBOALIMENTADO, INYECCIÓN, Y/O MULTIVALVULAS.

DATOS FÍSICO TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS)

GRADO SAE	15W40
DENSIDAD A 15 °C. (ASTM D1298)	0,898
VISCOSIDAD 40°C. cST.(ASTM D445)	125/135
VISCOSIDAD 100°C. cST.(ASTM D445)	14/15
ÍNDICE DE VISCOSIDAD, (ASTM D2270)	110
PUNTO DE INFLAMACIÓN °C. (ASTM D92)	230
PUNTO DE CONGELACIÓN °C. (ASTM D97)	-26
TBN. (ASTM D-2896)	9

NIVELES DE CALIDAD:

API	SL - CF
ACEA	A3 - B4
NMMA	FC-W

CONSTRUCTORES:

APTO PARA MOTORES DE EMBARCACIONES SUZUKI, YAMAHA, HONDA, MERCURY, SEADOO, BOMBARDIER, EVINRUDE, JOHNSON, SELVA, TOHATSU (NISSAN), ETC.

VENTAJAS:

- ACEITE SUPERMULTIGRADO SEMISINTÉTICO MUY UNTUOSO.
- LUBRICANTE FORMULADO BAJO ESPECIFICACIONES DE MOTORES MARINOS.
- EXCELENTE RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO Y A LAS FUERTES CARGAS.
- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ANTIDESGASTE.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y AL ENVEJECIMIENTO.
- ELEVADO PODER DETERGENTE Y DISPERSANTE.
- APTO PARA TODO TIPO DE MOTORES MARINOS GASOLINA Y DIESEL.
- EXCELENTE PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN.
- DISMINUYE EL CONSUMO DE ACEITE.
- UTILIZABLE EN TODAS LAS ESTACIONES DEL AÑO.
- EXCELENTE ESTABILIDAD DE SERVICIO ANTE GRANDES VARIACIONES DE TEMPERATURA.
- LUBRICANTE A UTILIZAR DONDE EL FABRICANTE SOLICITE ESTOS NIVELES DE CALIDAD.

* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARÁMETROS EN SUS FABRICADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TÉCNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATÁLOGO Nº: 01-900112-ES-FC-15W40-MARINE

MAR.15W40 A3-B4

DISLOMAR S.L.U.

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

15/01/2022

REVISIÓN

1-2022

VOLUMEN

1L.
5L.
20L.
50L.
200L.
1000L.

REFERENCIAS

1900110
1900111
1900112
1900113
1900114
1900115